

2 poorts HDMI splitter met HDR - 4K 60Hz

Product ID: ST122HD202



Deze 2-poorts 4K HDMI splitter sluit uw HDMI videobron tegelijkertijd aan op twee HDMI schermen, zonder uw videosignaal te verstoren of de kwaliteit ervan te verlagen. Voor betrouwbare prestatie heeft de splitter een duurzame metalen behuizing die voor passieve koeling zorgt.

Echte 4K bij 60 Hz en HDR

Met een overdrachtsbandbreedte tot 18 Gbps is deze HDMI splitter volledig compatibel met uw HDMI 2.0 apparatuur, en ondersteunt UHD resoluties tot 4096x2160 (4K) bij 60 Hz. Voor soepelere video- en kleurovergangen biedt de splitter 4:4:4 chroma subsampling, waarbij iedere pixel zijn eigen unieke kleur krijgt.

De splitter ondersteunt High Dynamic Range (HDR) beeldvorming en biedt een grotere helderheid dan standaard digitale beeldvorming.

Brede compatibiliteit

De tweevoudige HDMI splitter ondersteunt HDCP 2.2 en is neerwaarts compatibel met 4K 30 Hz en 1080p schermen. Daardoor werkt het gegarandeerd met elke HDMI bron of doelapparaat zoals computers, Blu-ray spelers, schermen tv's en projectors. Perfect voor digital signage toepassingen, waarbij de apparatuur op uw locatie kan variëren.

Eenvoudige installatie

Voor een probleemloze configuratie biedt de 1x2 HDMI splitter eenvoudige plug & play installatie. De splitter bespaart u ook installatietijd doordat het automatisch EDID zendt tussen uw videobron en het scherm dat op poort 1 is aangesloten, waardoor instellingen zoals native resolutie en vernieuwingsfrequentie correct worden geconfigureerd.

De ST122HD202 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geef HDMI video weer op meerdere schermen in een conferentieruimte voor presentaties en vergaderingen
- Geef dezelfde digital signage weer op meerdere schermen op verschillende plaatsen in winkelcentra, arena's of zorginstellingen
- Splits hetzelfde beeld over meerdere schermen in winkelatalages

Features

- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60 Hz en HDR
- Compatibel met vele verschillende apparaten, met ondersteuning van HDCP 2.2 en neerwaarts compatibel met bijna elk HDMI apparaat
- Probleemloze instelling met ondersteuning van EDID emulatie en plug & play installatie
- 4:4:4 chroma subsampling zelfs bij 4K 60 Hz met bandbreedtes tot 18 Gbps
- Ondersteunt 7.1 surround sound audio inclusief Dolby® True HD en DTS HD Master Audio

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	Ja	
	AV-ingang	HDMI	
	AV-uitgang	HDMI	
	Industriestandaarden	HDMI 2.0	
	Poorten	2	
Prestaties	Audiospecificaties	7.1 surround sound	
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K) bij 60 Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)	
	Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]	
	Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Video Revision	HDMI 2.0	
	Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B		2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power-LED 1 - input-LED 2 - output-LED's	
	Voeding	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
		Ingangsstroom	0.2
Uitgangsspanning		5 DC	
Uitgangsstroom		1 A	
Vermogensopname		5	
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
	Vochtigheid	20~90 % RV (niet-condenserend)	
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.8 in [147 mm]	
	Gewicht product	13.9 oz [394 g]	
	Hoogte product	2.2 in [55 mm]	
	Kleur	Zwart	

	Lengte product	8.4 in [214 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	0.9 lb [0.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - HDMI-splitter 1 - universele voedingsadapter 1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.