

Unidad de sensor de domo AXIS FA4115

Domo varifocal flexible y discreto para uso en interiores con 1080p

La AXIS FA4115 es una unidad de sensor de domo varifocal compacta para una discreta videovigilancia en interiores, adecuada para comercios, oficinas y bancos. Combinada con una AXIS FA Main Unit, la AXIS FA4115 proporciona una resolución 1080p y ángulos de visión flexibles que ofrecen un campo de visión horizontal de 53° a 99°. Un campo de visión más estrecho permite capturar detalles más finos. En modo gran angular, se cubre una mayor parte de la escena. La AXIS FA4115 emplea amplio rango dinámico (WDR) con captura forense optimizado para el movimiento. La unidad se entrega con un soporte de montaje de 8 m para la conexión a una unidad principal.

- > **Domo flexible y compacto para una vigilancia en interiores**
- > **Objetivo varifocal con resolución 1080p**
- > **Campo de visión horizontal de 99°-53°**
- > **WDR con captura forense**
- > **Formato pasillo de Axis para áreas de cobertura con orientación vertical**



Unidad de sensor de domo AXIS FA4115

Cámara		Condiciones de almacenamiento
Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" (efectivo)		De -40 °C a 65 °C
Lente	Iris fijo, varifocal 2,8–6,0 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 99°–53° Campo de visión vertical: 53°–30°	Homologaciones EMC 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35
Resoluciones	1920x1080 (1080p)	Seguridad IEC/EN/UL 62368-1
Amplio rango dinámico	WDR con captura forense	Ambiental EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Iluminación mínima	Color: 0,2 lux	Dimensiones Altura: de 50 mm a 70 mm ø 88 mm
Velocidad de obturación	De 1/32 500 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/30 s con 60 Hz	Peso 112 g
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: 360° Vertical: de 0° a 90° Rotación: 360°	Hardware requerido AXIS FA Main Unit
Velocidad de imagen	Máx. 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Accesorios incluidos Guía de instalación Cable negro de 8 m, soportes de montaje
General		Accesorios opcionales AXIS F7315 Cable White 15 m
Carcasa	Aluminio Plástico	Garantía Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada; visite www.axis.com/warranty
Sostenibilidad	Sin PVC	
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)	

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility