

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V CA monophasé
Tension de sortie principale	230 V CA monophasé
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2P + T IEC 60320
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids du produit	6,94 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Horizontal

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	207...253 V
Load Capacity	7400 VA

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase 32 A

Nombre de prises d'alimentation 18

Type de protection Disjoncteur

Conformité

Certifications du produit EN 55022 classe A
FCC partie 15 classe A

Normes EN 55022 class A
FCC partie 15 classe A

Environnement

Température ambiante de fonctionnement -5...45 °C

Humidité relative 5...95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Température ambiante de stockage -25...65 °C

Humidité relative de stockage 5...95 %

Durabilité de l'offre

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 2 years repair or replace