

91cm HDMI Female naar Male Adapter, 4K High Speed Panel Mount HDMI Kabel, 4K 30Hz UHD HDMI, 10.2 Gbps Bandbreedte, 4K HDMI Female naar HDMI Male, Paneel Monteerbare Connector Kabel

Productcode: HDMIPNLFM3



De HDMIPNLFM3 91 cm high-speed HDMI® kabel voor paneelmontage heeft een HDMI mannelijke connector aan het ene uiteinde en een HDMI voor paneelmontage geschikte (vrouwelijke) gegoten connector aan het andere uiteinde, en biedt zo een veilige, eenvoudig toegankelijke HDMI-verbinding met elke poort of frontpaneel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verleng uw HDMI® interface en schroef deze vast aan een paneel

Eigenschappen

- HIGH SPEED PANEL MOUNT KABEL: 3 ft (91 cm) HDMI 1.4b-kabel ondersteunt 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps bandbreedte, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- DUURZAAM: HDMI Ultra HD-kabel met duurzame PVC-mantel voor extra sterkte en

betrouwbaarheid. Gegoten female connector met twee 4-40 (8mm lange) schroeven om op een machine frontplaat/poort te bevestigen. Ideaal voor commerciële omgevingen

- **KWALITEIT CONSTRUCTIE:** 28AWG-draad, corrosiebestendige vergulde connectors en hoogwaardige EMI-afscherming met Al-Mylar-folie en koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid, voor een hogere kwaliteit video en audio
- **TOEPASSINGEN:** Biedt eenvoudige toegang tot HDMI-poorten op uw computer/laptop/desktop/workstation. Sluit TV/monitor/display/projector aan. Ideaal voor gebruik in winkelkiosk/booth/lezingstribune/embedded toepassingen. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS:** 91 cm | Zwart | HDMI 1.4 | HDMI Male to Female (paneelmontage met twee 4-40 schroeven) | 28 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar folie met vlechtwerk | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-polig)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C - 70°C
Opslagtemperatuur	-10°C - 80°C
Vochtigheid	0-85%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [6.5 mm]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]

Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	2.9 oz [81.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.4 in [1.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [91.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 91 cm standaard HDMI®-kabel voor paneelmontage - F/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.