



Übersicht

Model Name	APC Essential SurgeArrest, 1 Ausgang 230 V, 2 USB-Ports mit Ladefunktion, Deutschland
Inklusive	Benutzerhandbuch
Standardlieferzeit	Normalerweise auf Lager
Verfügbarkeit	Albanien , Andorra , Angola , Österreich , BOSNIEN-HERZEGOWINA , Bulgarien , Kroatien , Dänemark , Ägypten , Estland , Äthiopien , Finnland , Deutschland , Griechenland , Ungarn , Island , Italien , Lettland , Libanon , Liechtenstein , Litauen , Luxemburg , Mazedonien , Moldawien , Republik , Niederlande (Holland) , Niger , Norwegen , Pakistan , Portugal , Rumänien , Ruanda , SLOWAKEI (SLOWAKISCHE REPUBLIK) , Slowenien , Spanien , Suriname , Schweden , Türkei

Ausgang

Anzahl der Ausgangs-Steckdosen	1
Steckerbuchsenart	CEE 7 Schuko

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50 Hz +/-5Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Maximaler Eingangsstrom	16 A

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	918 Joules
EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz)	30.0 dB
Spitzenstrom (Normal Mode)	12 kA
Spitzenstrom (Common Mode)	24.0 kA
Antwortzeit (ns) NM	1.0 NS

Abmessungen

Nettogewicht	0.15 kg
Maximale Höhe	100.0 mm
Maximale Breite	63.0 mm
Maximale Tiefe	42.0 mm

Versandgewicht	0.23 kg
Versandhöhe	88.0 mm
Versandbreite	70.0 mm
Versandtiefe	106.0 mm
Verpackungseinheit	12.0
Abmessungen der Verpackungseinheit	12.01 x 11.26 x 5.26 Zoll
Gewicht der Verpackungseinheit	3.0 kg
SCC-Codes	1073130433475 7
Farbe	Weiß
Anzahl Paletten	1008.0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95 %
Operating Elevation	0-3000 meter
Lagerungstemperatur	-5 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% Luftfeuchtigkeit %
Storage Elevation	0-4500 meter

Conformance

Begutachtung	CE
Standardgarantie	Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Nachhaltige Offer Status

RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)