USB 3.1/3.0 Docking & Clone Station Premium

No.: 43116



Beschreibung

**Die Quellfestplatte befindet sich dabei im "Source"-Port (bzw. HDD1-Port), die Zielfestplatte im "Target"-Po (bzw. HDD2-Port).

Die LINDY USB 3.0 HDD Docking & Clone Station Premium kann sowohl als Dual HDD Docking Station wi auch als Clone Station zum bitweisen Kopieren (Klonen) von Festplatten verwendet werden. Bereits beir hardwarebasierten Klonen (ohne Anschluss am Rechner) ist diese USB 3.0 HDD Docking & Clone Static doppelt bis dreimal so schnell wie herkömmliche Clone Stations.

Zudem bietet diese USB 3.0 HDD Docking & Clone Station unter Windows Zusatzfeatures durch Installatic der mitgelieferten Software. Für die Installation und Aktivierung der Software benötigen Sie eine aktiv Internetverbindung.
Durch die Software Clone Funktion können Sie auswählen, ob Sie eine externe Festplatte oder die Festplatt des Computers als Quelle verwenden und auf die Zielfestplatte klonen. Darüber hinaus ist es sogar möglicl von größeren auf kleinere Festplatten zu klonen. Die Software passt die Partitionen entsprechend an. Natürlic kann eine voll beschriebene, große Festplatte, nicht komplett auf eine kleinere kopiert werden.

Die FlashCopy Funktion ermöglicht doppelt so schnelles Klonen wie auf herkömmlichen Clone Stations unte USB 2.0.

Mit der Software „DiskErase“ können alle Daten auf den Festplatten zuverlässig gelöscht werden.

Technische Details

- Festplatten ohne den Einbau in ein externes Gehäuse einfach an einen Rechner anschließen bzw. ein Festplatte 1:1 bitweise auf eine andere Festplatte klonen (auch ohne Rechner), so dass zukünftig stat von der originalen von der geklonten Platte gebootet werden kann
- Interface USB 3.0 SuperSpeed bis 5 GBit/s., abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Einfacher Anschluss von Festplatten über nur ein Kabel: Festplatte einfach nur in Docking Station

einstecken
- SATA 3.0 GBit/s-Standard
- Kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux; Softwareunterstützung nur durch Windows
- Softwarepaket kann maximal fünf mal online aktiviert werden

2,5" als auch 3,5" SATA-Festplatten werden einfach auf den 22poligen SATA-Kombistecker in der Dockingstation eingesteckt (unterstützt auch das Advanced Format und Festplatten ab 2,2TB). Festplatten und SSDs mit 16poligem Micro-SATA oder mSATA-Anschluss können unter Verwendung eines entsprechenden Adapters angeschlossen werden.
Der Anschluss an Ihren PC erfolgt über die schnelle USB 3.0 SuperSpeed-Schnittstelle!

Hinweis zum Anschluss von IDE-Platten: Das Klonen sehr alter IDE-Platten mit 28 Bit LB-Adressierung (Größen bis 10 GB und möglicherweise bis 137GB) wird nicht unterstützt. Ab 137GB müssen Platten 48 Bit LBA verwenden, die meisten kleineren verwenden es aber auch bereits, Informatonen hierzu entnehmen Sie von Ihrem Festplattenhersteller sowie auf dem Plattenaufkleber.Je IDE-Laufwerk benötigen Sie das SATA Verlängerungskabel Art.-Nr. 33440 um den SATA Anschluss aus dem Gehäuse herauszuführen. Dieses Kabel schließen Sie an den IDE-SATA-Laufwerkadapter Art.-Nr. 51020 an und stecken diesen auf Ihre IDE 3,5" Festplatte auf. Zum Anschluss einer 2,5" IDE-Festplatte benötigen Sie zusätzlich den Adapter Art.-Nr. 70199

**Die Quellfestplatte befindet sich dabei im "Source"-Port (bzw. HDD1-Port), die Zielfestplatte im "Target"-Po (bzw. HDD2-Port).

© LINDY 2018