

Eaton EVSWF132A

Catalog Number: EVSWF132A

Eaton PDU G4 SW 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39

Spécifications générales

Nom du produit	Numéro de catalogue
Eaton Rack PDU G4	EVSWF132A
Code de modèle	EAN
PDU G4 SW 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39	3553340697180
	Longueur du produit
	1730 mm
	Largeur du produit
	52 mm
	Conformité
	CB
	LVD Directive
	RoHS Directive
	WEEE Directive
	Packaging Directive



Certifications

IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12

Fonctionnalités spéciales

Remote Site Management

Versatile C39 outlet

supports C14 or C20 power cord plug

High retention outlets

designed to securely fit

standard power cords and

support P-Lock power cords

Cybersecurity standards UL

2900-1 and IEC 62443-4-2

Hot-Swap network control

module

Network Cascading, connect

up to 32 PDUs via network

loop

Power sharing between two

network modules PDUs

ensures constant access to

PDU data & sensors

1% IEC Class 1 billing grade

measurement accuracy

Gigabit network card with 2x

Gb ports

Support protocols RestAPI,

Modbus TCP, SNMP, LDAP,

HTTPS

Outlets control for On/Off,

reboot, and sequential start-

up capabilities

Optional sensor

Temperature/Humidity

Type

Rack PDU

Forme

0U (Vertical)

Commande départ

Oui

Contenu du colis

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Température de fonctionnement

0 à 60°C (32° à 140°F)

Sens de montage

vertical

Couleur

noir

Matériel

Aluminium

Connexion d'entrée

IEC-60309 32 A monophasé

Longueur du cordon

3 m

Puissance

7,4 kW maximum

Intensité du courant

32 A

Tension d'entrée

200-240V

Phase

Monophasé

Fréquence

50/60 Hz

Prises

(12) C13, (12) C39

Nombre de sorties C13

12

Nombre de sorties C19

12

Nombre de sorties (Autre)

12

Nombre de prises avec mise à la terre

24

SNMP

Oui

Interface Ethernet

Oui

Interface série

Yes

Configuration en masse

Yes

Connexion électrique

Cordon de raccordement avec prise

Evaluation

à distance

Dimension de montage (métrique)

52

Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Commutable

Oui

Catégorie de surtension

2

Gamme

G3+



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



Eaton.com/socialmedia