

Fiche technique du produit

Spécifications



BackUPS BX - onduleur line-interactive - 750VA, 230V - prises Françaises

BX750MI-FR

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Puissance nominale en W	410 W
Puissance nominale en VA	750 VA
Nombre de prises de courant	3 français
Longueur de câble	1,22 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée

Généralités

Équipement fournis	manuel utilisateur
Runtime max	120 min
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	16 cm
Largeur	12 cm
Profondeur	36 cm
Poids du produit	5,4 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée	140...300 V
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge	0,63

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	410 W
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Line interactive
Waveform Type	Sinusoïde approchée
Runtime pleine charge	00:01:00 390 W
Runtime demi-charge	00:08:30 195 W
Puissance configurable max. (VA)	750 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications du produit	CE CB
Normes	EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...3000 m
Niveau acoustique	40 dBA
Degré de protection IP	IP20

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	8 H
Tension de la batterie	12 V
Puissance de la batterie en VAH	79 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)

Remplacement de batterie

Commentaires sur le graphique de la batterie	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie.
---	--

Runtime étendu	0
-----------------------	---

Communication et gestion

Tableau de configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
---------------------------------	--

Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; niveau minimal batterie distincte
-----------------------	---

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273 J
---------------------------------------	-------

Protection des lignes de données	Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45
---	---

Emballage

Package 1 Weight	5,9 kg
-------------------------	--------

Package 1 Height	25 cm
-------------------------	-------

Package 1 Width	20 cm
------------------------	-------

Package 1 Length	43 cm
-------------------------	-------

SCC14	10731304413551
--------------	----------------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
--------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
-----------------	---------------------------