

Adaptateur USB-C vers HDMI, 8K 60 Hz / 4K 120 Hz, Compatible Thunderbolt / USB4,  
Convertisseur USB C vers HDMI 2.1, HDR10+, Câble de 20 cm

N° de produit: 112B-USBC-HDMI21



Cet adaptateur USB-C vers HDMI permet une sortie vidéo ultra haute résolution jusqu'à 8K à 60Hz via un port USB-C DP Alt Mode, ce qui le rend idéal pour le montage vidéo, le rendu 3D, le travail en CAO, la signalétique numérique ou les présentations en salle de réunion.

Grâce à une installation plug-and-play, l'adaptateur se connecte à des écrans principaux ou secondaires en mode étendu ou miroir, en utilisant le GPU natif de l'appareil hôte pour fournir une vidéo non compressée à large bande passante. Il prend en charge les ordinateurs portables et appareils USB-C, USB4 et Thunderbolt sans nécessiter de pilotes ni de logiciel.

Compatible avec les grandes marques comme Dell, HP, Lenovo et Microsoft, l'adaptateur prend en charge la 8K 60Hz sur les modèles Pro, Max et Ultra des puces Apple M1, M2 et M3, ainsi que sur toutes les versions M4. Les modèles de base des M1, M2 et M3 prennent en charge jusqu'à 4K à 60Hz.

Grâce à la compatibilité avec HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDR10+ et l'audio 7.1 canaux, l'adaptateur assure une expérience multimédia riche. Son câble compact de 20 cm (7,9 pouces) avec une gaine robuste résiste à une utilisation fréquente et se transporte facilement.

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Connectez les postes de travail informatiques à des moniteurs 8K pour tester le système ou configurer plusieurs écrans
- Connectez-vous à de grands écrans de salle de conférence avec prise en charge vidéo 8K

## Spécifications techniques

- **Connectez un Écran 8K Ultra Haute Résolution** : Diffusez des vidéos 8K 60 Hz ou 4K 144 Hz directement via un port USB-C DP Alt Mode; Idéal pour le montage, le rendu 3D, la conception CAO, l'affichage numérique et les configurations de salle de conférence
- **Aucun Pilote ni Logiciel Requis** : L'installation plug-and-play vous permet de connecter un écran principal ou secondaire tout en utilisant le processeur graphique du PC; Prend en charge les ordinateurs portables et appareils USB-C, USB4 et Thunderbolt
- **Compatibilité Universelle** : Prend en charge les PC Dell, HP, Lenovo, Microsoft et autres; Offre une résolution 8K 60 Hz sur les versions Pro, Max et Ultra des puces Apple M1, M2 et M3 et tous les modèles M4; Sortie M1, M2 et M3 de base jusqu'à 4K 60 Hz
- **Prise en Charge HDMI 2.1 avec Audio/Vidéo Améliorée** : Prend en charge HDCP 2.3, HDR10+ et l'audio 7.1 canaux; Le câble de 20 cm est compact et facile à transporter, tout en résistant à l'usure, aux pliures et à une manipulation fréquente
- **Le choix des Pros de l'IT** : Nos adaptateurs sont testés dans notre laboratoire afin de garantir une fiabilité de niveau pro; Conçus pour les déploiements à grande échelle, les mises à niveau vers Win 11 et la transition vers des PC compatibles avec l'IA

---

### Matériel

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Entrée AV             | USB-C   |
| Nombre de ports       | 1       |
| Sortie AV             | HDMI    |
| Prise en charge audio | Oui     |
| Placage du connecteur | Nickel  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Type de bus   | USB-C          |
| ID du chipset | VIA - VL103    |
|               | Parade - PS196 |

---

#### Performance

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Revision               | HDMI 2.1                                                                             |
| Résolutions prises en charge | 1920 x 1200 60 Hz                                                                    |
|                              | 2560 x 1440 144 Hz                                                                   |
|                              | 2560 x 1440 60 Hz                                                                    |
|                              | 3440 x 1440 50 Hz                                                                    |
|                              | 3440x1440 60hz                                                                       |
|                              | 3840x2160 30hz                                                                       |
|                              | 3840x2160 60hz                                                                       |
|                              | 3840x2160 144hz                                                                      |
|                              | 4096x2160 60hz                                                                       |
|                              | 2560 x 1080 75 Hz                                                                    |
|                              | 7680 x 4320 60 Hz                                                                    |
|                              | 5120 x 1440 60 Hz                                                                    |
|                              | 1920 x 1080 144 Hz                                                                   |
|                              | D'autres résolutions et fréquences de rafraîchissement peuvent être prises en charge |
| Prise en charge grand écran  | Oui                                                                                  |
| Spécifications audio         | HDMI - 7.1 Channel Audio                                                             |

---

#### Connecteur(s)

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Connecteur(s) d'entrée | 1 - USB-C (DP Alt-Mode) |
| Connecteurs de sortie  | 1 - HDMI                |

---

#### Logiciel

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Compatibilité système | Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire |
|-----------------------|-------------------------------------------|

## d'exploitation

### Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par bus

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage 10°C to 70°C (50°F to 158°F)

Humidité 10% ~ 85% HR (sans condensation)

### Caractéristiques physiques

Couleur Gris sidéral

Type de boîtier Zinc Alloy

Longueur du produit 7.9 in [200 mm]

Largeur du produit 0.6 in [16.3 mm]

Hauteur du produit 0.2 in [5 mm]

Poids du produit 0.8 oz [22.5 g]

### Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 4.7 in [12.0 cm]

Largeur du Colis 0.0 in [0.1 mm]

Hauteur du Paquet 8.7 in [22.0 cm]

Poids brut 0.4 oz [10.0 g]

### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI 2.1

1 - Documentation Produit

Informations de  
garantie

Warranty

3 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis