



Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 2 m DP 8K certyfikat

Opis

Kabel Delock DisplayPort służy do podłączania urządzeń DisplayPort, takich jak monitory, rzutniki bądź telewizory do PC albo laptopa. Obsługuje przepustowość 32,4 Gb/s, wyświetla w rozdzielczości 8K Ultra HD (7680 x 4320 przy 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 przy 120 Hz) oraz 4K Ultra HD (3840 x 2160 przy 240 Hz). Wysokiej jakości kabel z potrójnym ekranowaniem znacząco poprawia jakość audio oferując częstość próbkowania (sampling) do 1536 kHz.



ca. 2 m

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski >
 - 1 x 20-pinowy DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Kabel certyfikowany DisplayPort® DP 8K
- Pin 20 nie jest połączony
- Rodzaj kabla: 34 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Miedziany przewódnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Pozłacane styki
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 32,4 Gb/s
- Rozdzielczość do:
 - Obsługa DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Obsługa bez DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2
- Obsługuje prędkość przesyłu danych HBR3 (8,1 Gb/s)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DisplayPort

Zawartość opakowania


- DisplayPort kabel

Numer artykułu 85660

EAN: 4043619856602


Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box





Zdjęcia



			
Displayport 20 pin male		Displayport 28 pin male	
Resolution up to:			
(Depending on the system and the connected hardware)			
Display with DDC support:	7680 x 4320 @ 60 Hz	5120 x 2880 @ 120 Hz	3840 x 2160 @ 240 Hz
Display without DDC support:	7680 x 4320 @ 30 Hz	5120 x 2880 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 120 Hz



General	
Specyfikacja :	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
Interface	
Złącze 1:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x 20-pinowy DisplayPort męski
Technical characteristics	
Szybkość transmisji danych:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Średnica kabla:	4,5 mm
Wykończenie pinów:	pozlacane
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	triple
Length:	2 m
Kolor:	czarny