

Productinformatieblad

Specificaties

APC



APC Easy UPS SRV 1000VA 230V

SRV1KI

Overzicht

Presentatie High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Levertijd

Hoofd

Main Input Voltage 230 V

Other Input Voltage 220 V
240 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Nominaal vermogen in W 800 W

Nominaal vermogen in VA 1000 VA

Input Connection Type IEC 60320 C14

Nb of power socket outlets 3 IEC 60320 C13

Kabellengte 1,50 m

Number of cables 1

Meegeleverde apparatuur Standaard UPS RS-232 signaalkabel
USB kabel
CD met software
Gebruiksaanwijzing
IEC-C14 - Shuko input power cord
C13-C14-netsnoer

Algemeen

Max runtime 4 min

Number of power module filled slots 0

Number of power module free slots 0

Redundant No

Fysiek

Colour Zwart

Height 22,3 cm

Width	14,5 cm
Depth	28,8 cm
Net weight	9,3 kg
Montagezone	Voorkant
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Montagepositie	Verticaal

Input

Limieten ingangsspanning	110...285 V half load 160...280 V volledige belasting
Netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Output

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	800 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Harmonische vervorming	3 %
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
Efficiency	88 % (volledige belasting)
Bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Bypass type	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Crest factor	3 : 1

Overeenstemming

Product certifications	CE EAC TISI
Standards	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

Milieu

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...3000 m
Ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	Niet-condenserend 0...95 %
Opslaghoogte	0...15000 m
Geluidsniveau	50 dBA
Warmteverspreiding	372 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Batterijen & Run-time

Batterijtype	Loodzuur batterij
Batterij voltage	24 V
Voorgeïnstalleerde batterijen	1
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	4 h
Levensduur batterij	3...5 yr
Laadstroom batterij (Watt)	30 W rated

Communicatie & Beheer

Hoorbaar waarschuwingssignaal	Alarm als op batterij : duidelijke waarschuwing laag energieniveau :overbelast doorlopende alarmtoon
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole
Vrije slotposities	1

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	600 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	10,6 kg
Hoogte verpakking 1	33 cm
Breedte verpakking 1	23,5 cm
Lengte verpakking 1	36,5 cm

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar (bij tekortkoming fabrikant)
----------	-------------------------------------