

Cámara de vídeo en red **AXIS M1124-E**

Para exteriores, asequible, con numerosas funciones y HDTV 720p

La AXIS M1124-E es una cámara para exterior con funcionalidad día/noche, que ofrece vídeo con resolución HDTV 720p de hasta 25/30 imágenes por segundo. La cámara cuenta con un objetivo con montura CS e iris tipo DC, fácilmente intercambiable, varifocal y corrección por infrarrojos. La AXIS M1124-E incluye tecnología Zipstream de Axis que permite reducir notablemente los requisitos de ancho de banda y almacenamiento. La cámara admite amplio rango dinámico (WDR) con captura forense, lo que proporciona vídeo optimizado en escenas con condiciones de luz complejas. Es una cámara ligera con clasificación IP66 e IK10, compatible con la alimentación a través de Ethernet para simplificar la instalación. Además, incluye ranura para tarjetas microSD para almacenamiento local y puertos de entrada y salida digital para conectar equipos externos.

- > [Preparada para exteriores](#)
- > [Hasta 25/30 imágenes por segundo en HDTV 720p](#)
- > [Objetivo varifocal con montura CS](#)
- > [Amplio rango dinámico \(WDR\) con captura forense](#)
- > [Tecnología Zipstream de Axis](#)



Cámara de vídeo en red AXIS M1124-E

Cámara		Retransmisión de datos	Datos de eventos
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"	Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles
Lente	Varifocal, corrección por infrarrojos, montura CS, iris tipo DC, 3-10,5 mm Campo de visión horizontal: 91°-32° Campo de visión vertical: 49°-18°	General	
De día y de noche	Filtro de infrarrojos removible automáticamente	Carcasa	Carcasa en polímero con índice de protección IP66 y NEMA 4X e IK10 resistente a impactos color: blanco NCS S 1002-B
Iluminación mínima	Color: 0,25 lux, F1.4 B/N: 0,05 lux, F1.4	Sostenibilidad	Sin PVC PCB sin bromo
Velocidad de obturación	De 1/66500 a 1 s	Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Vídeo		Alimentación	8-28 V CC o alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af clase 2, 5,0 W máx., 3,6 W típicos
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Bloque de terminales para una entrada y una salida (salida de 12 V CC, carga máx. 15 mA) Entrada de CC, bloque de terminales
Resoluciones	De 1280x720 a 160x90	Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC Permite grabación en almacenamiento conectado a la red (NAS) dedicado. Para conocer las recomendaciones de tarjeta SD y NAS, consulte www.axis.com .
Velocidad de imagen	hasta 25/30 imágenes por segundo en todas las resoluciones	Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Zipstream de Axis en H.264 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables; VBR/MBR H.264	Condiciones de almacenamiento	De -20 °C a 50 °C
Parámetros de la imagen	Amplio rango dinámico (WDR) con captura forense: hasta 120 dB según la escena, velocidad de obturación manual, compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición (incluido el control de ganancia automático), zonas de exposición, configuración más precisa del comportamiento con poca luz, rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, corrección de la relación de aspecto, superposición de texto e imagen, máscara de privacidad, duplicación de imágenes	Homologaciones	EN 55022 Clase A, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase A, KCC KN22 Clase A, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-4-4 Clase 4M4
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital	Dimensiones	222 x 137 x 448 mm incluido montaje en pared
Red		Peso	1,5 kg incluido montaje en pared
Seguridad	Protección por contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS ^a control de acceso a la red IEEE 802.1X ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios	Accesorios incluidos	Montaje en pared para AXIS T94Q01A, herramienta Resistorx T20, kit de conexión, guía de instalación, descodificador de Windows (1 licencia de usuario)
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Accesorios opcionales	Caja posterior de conexiones AXIS T94R01P, serie de armarios de vigilancia AXIS T98A16-VE, montaje en poste AXIS T91A47, iluminadores AXIS T90B
Integración de sistemas		Software de gestión de vídeo	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, software de gestión de vídeo de socios desarrolladores de aplicaciones de Axis disponibles en www.axis.com/techsup/software
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX [®] y la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión con un solo clic. ONVIF [®] Profile S y G; las especificaciones están disponibles en www.onvif.org	Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Analíticas	AXIS Video Motion Detection 3, alarma antimanipulación activa Compatibilidad con la plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS que permite la instalación de AXIS Cross-line detection, AXIS Digital Autotracking y aplicaciones de terceros; véase www.axis.com/acap	Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite www.axis.com/warranty
Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local, entrada externa	a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org), y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Acciones de evento	Carga de archivos a través de FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación por correo electrónico, HTTP, HTTPS y TCP Grabación de vídeo en almacenamiento local, memoria de vídeo previa y posterior a la alarma, PTZ predefinida, ronda de vigilancia, envío de clip de vídeo, envío de SNMP trap, modo de visión día/noche, modo WDR, indicador de LED de estado, salida externa	Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	