

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Wandgehäuse EL, 3-teilig – DK 7715.535

Stand : 10.08.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandgehäuse EL, 3-teilig vormontiert mit Profilschienen, tiefenvariabel – DK 7715.535

erstellt am: 10.08.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Wandgehäuse mit optimaler Zugänglichkeit durch Schwenkteil.
Material:	Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Wand- und Schwenkteil: RAL 7035 Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 54 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte
Lieferumfang:	Wandteil Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen Design-Sichttür Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben Wandteil: Flanschplatte mit Bürstenleiste, unten Wandteil: 2 senkrechte Montageschienen Wandteil: C-Profilschiene waagrecht, zur Kabelabfangung Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen, stufenlos tiefenvariabel Schwenkteil: Austrittsfilter seitlich links und rechts Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung 4 Wandbefestigungshalter 10 mm Mini-Komfortgriff Sicherheitsschließung 3524 E
Hinweis:	Gehäuse 673 mm tief mit verstärktem Wandbefestigungshalter
Verpackungseinheit:	1 St.

EAN:	4028177551022
Zolltarifnummer:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180204
eCl@ss 7.0:	27180208
ETIM 6.0:	EC000261
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Ausführung:	vormontiert
Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 746 mm Höheneinheiten: 15 HE Tiefe: 673 mm
Tiefe Schwenkteil:	516 mm
Einbautiefe:	620 mm
Lichte Abmessungen:	Lichte Breite: 502 mm Lichte Höhe: 683 mm
Wandteil:	Tiefe: 135 mm
Belastbarkeit:	Schwenkteil, statisch (max.): 75 kg
Gewicht/VE:	48 kg

Approbationen

Approbationen:	 UL + C-UL (EN)
-----------------------	--

Downloads

Datenblätter:	 Technik im Detail DE
Dokumentationen:	 Anleitung (EN, DE)
CAD-Zeichnungen:	Anfordern

Wandgehäuse Basis Rittal EL, 3-teilig

Gehäuse:

Dreiteiliges Wandverteilergehäuse, bestehend aus:

Wandelement mit 2 senkrechten Montageschienen und einer waagrecht montierten C-Profilschiene zur Kabelabfangung austauschbare Flanschplatten, oben geschlossen, unten mit Bürsteneinsatz zur Kabeleinführung, mit montierter

Potentialausgleichschiene, Schwenkteil mit zwei Stück stufenlos tiefenverstellbaren 482,6 mm (19")

Profil- schienen, auf C-Schienen montiert, mit umlaufender 25 mm Profillochung in Front- und Rückrahmen, seitlich rechts oben und links unten je ein Austritts- filter zur passiven Gehäusebelüftung montiert, vorbereitet zur Aufnahme eines aktiven

Lüfter- erweiterungssatz, Design-Sichttür mit Mini-Komfortgriff für Verschlusseinsätze, mit Sicherheitsschließung 3524E, optional austauschbar gegen Mini-Komfortgriff für Profilhalbzylinder,

Gehäuse komplett sternpunktformig geerdet, 4 St.

Wandbefestigungshalter 10mm beigelegt, Schutzart IP 54 nach EN 60 529 in Verbindung mit geschlossener Flanschplatte, oben und unten.

Belastbarkeit Schwenkteil: 75kg

Material:

Gehäuse:.,Stahlblech 1,5mm

Sichtscheibe: ESG 3mm

Oberflächen Ausführung:

Elektrophorese tauchgrundiert, lackiert,

Gehäuse RAL 7035, Sichttür RAL 7035/7015

Abmessungen (B x H x T):

600 x 746 x 673 mm (15 HE)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

