Spec Sheet

Cisco kompatibles Gigabit SFP Transceiver Modul mit DDM SM LC - Mini-GBIC bis 20Km

StarTech ID: SFPG1320C

Das Cisco®-kompatible Gigabit-Faseroptik-SFP-Transceivermodul SM LC - 20 km SFPG1320C wurde gemäß MSA-Standards (Multi-Sourcing Agreement) entwickelt und ist eine kostengünstige Möglichkeit, einen Einzelmodus-LC-Port zu bzw. in Ihrem Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgerät oder Faseroptik-Medienkonverter hinzuzufügen, auszutauschen oder zu aktualisieren.

Dieses LC SFP/Mini-GBIC-Modul mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,25 Gbit/s und Unterstützung für Digital Diagnostics Monitoring (DDM) kann in jedes Netzwerkgerät mit MSA-konformem oder Cisco-konformem SFP-Port installiert werden. Dieser Faseroptik-Transceiver ist vollständig Hot-Plug-fähig und bietet Komfort und Skalierbarkeit. So können Sie das Modul ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs oder einen Geräteneustart installieren.

Dieses 1310-nm-Einzelmodus-SFP-Modul ist mit Cisco-Geräten kompatibel.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Ersetzen von defekten oder beschädigten SFPs in MSA-konformen oder Cisco-konformen Geräten
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Merkmale

- Datenraten bis zu 1,25 Gbit/s
- Unterstützt Entfernungen von bis zu 20 km
- Entspricht den SFP Multi-Source Agreements-Standards (MSA)
- Kompatibel mit Cisco-Geräten
- LC-Faseroptikanschluss
- Vollständig Hot Plug-fähig

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Industrienormen	IEEE 802.3z 1000BASE-LH
WDM	Nein
DDM	Ja
Faseroptikbetriebsmodus	Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp	Single Mode
Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	20 km (12.4 mi)
Wellenlänge	1310nm
Anschlüsse lokales Gerät	1 - Faseroptik LC Buchse
Hinweis	Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen	MSA- oder Cisco-konformer SFP-Port
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Produktbreite	12 mm [0.5 in]
Produktgewicht	17 g [0.6 oz]
Produkthöhe	10 mm [0.4 in]
Produktlänge	60 mm [2.4 in]
Versandgewicht (Verpackung)	49 g [1.7 oz]
Im Paket enthalten	1 - 1,25-Gbit/s-Einzelmodus-LC-SFP

Zertifikate Berichte und Kompatibilität