



4 Port USB Type C & A Smart Charger mit Power Delivery, 72W

Artikelnummer: 73329

Beschreibung

- Gleichzeitiges Aufladen von bis zu 4 USB-Geräten
- 60W Typ C Power Delivery für schnelles Laden von Ultrabooks, Tablets und Smartphones
- Smart-IC-Unterstützung für sicheres und optimales Aufladen je nach Bedarf des Geräts
- Ermöglicht den Anschluss von USB-Geräten Typ C (1 Port) und Typ A (3 Ports)
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy 4 Port USB Typ C & A Smart Charger mit Power Delivery, 72W ist eine kompakte und effiziente Lösung zum Laden verschiedener USB-Geräte. Der 60W USB-Port Typ C unterstützt Power Delivery 3.0 und bietet eine besonders schnelle und zuverlässige Lademöglichkeit für Ultrabooks, Tablets & Smartphones. Drei USB-Ports Typ A liefern bis zu 12W zum gleichzeitigen Laden mehrerer USB-Geräte.

Durch die Smart-IC-Funktion erkennt der Ladeadapter das angeschlossene Gerät und passt den Ladestrom je nach Bedarf an. Der integrierte Überstromschutz verhindert eine Beschädigung der Geräte.

Der Ladeadapter ist kompatibel mit verschiedenen Eingangsspannungen, so dass er in vielen Ländern verwendet werden kann. Er ist klein und handlich und perfekt für Reisen - egal ob privat oder geschäftlich.

Technische Details

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C, USB Typ A
- Kompatibilität: Kompatibel mit USB-Geräten Typ C & A
- Eingangsspannung: 100-240V
- Eingangsstrom: 1.5A
- Eingangs-Wechselstromfrequenz: 50-60Hz

- Ausgangsspannung: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V
- Ausgangsspannung Genauigkeit: $\pm 5\%$
- Ausgangsstrom (max.): 3A
- Ausgangsleistung: 72W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: VI
- Effizienz bei geringer Last (10%): Ja
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.3W max.
- Power Delivery: PD 3.0
- Spezielle Eigenschaften: Smart IC

Anschlüsse

- Eingänge: IEC C8
- Ausgänge: 1 x USB Typ C (Buchse), 3 x USB Typ A (Buchse)

Physische eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 72x91x27.5mm (2.83x3.58x1.08in)
- Material des Steckverbinders: Verzinnertes Kupfer (vernickelt)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.302kg (0.67lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 20-90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 108x178x60mm (4.25x7.01x2.36in)
- Gesamtgewicht: 0.354kg (0.78lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, LVD, RoHS & REACH

Lieferumfang

- 4 Port USB Typ A & C Charger mit PD, 72W
- IEC-C7-Kabel, länderspezifisch
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73329
- EAN: 4002888733298

