



Extender HDMI 2.0 10.2G su Fibra Ottica, 300m/450m

No.: 38163

Descrizione

Questo Extender consente di trasferire un segnale Audio Video UHD HDMI 1.4/2.0 a risoluzioni fino a 4K, FullHD 1080p, 1600p e 3D su lunghe distanze

- Supporta 300m con segnali HDCP, 450m senza HDCP
- Testato e certificato HDMI ATC
- HDMI 1.4/2.0 e HDCP 1.4/2.2 pass through compatibile
- Supporta risoluzioni HDTV fino a FullHD1080p, 4K Ultra HD con HDR10 fino a 3840 x 2160 @ 60Hz con YCbCr 4:2:0 8/12bpc e 3840 x 2160 @ 24Hz, YCbCr 4:4:4 8/12bpc / 4:2:2 10bpc
- Supporto 3D a HDMI 1.4, velocità trasferimento dati fino a 13Gbit/s
- Supporta segnali IR utilizzando il kit [Art. 38006](#)
- Per la connessione tra trasmettitore e ricevitore occorre un cavo in fibra LC Duplex Multimodale (1:1) della lunghezza desiderata; cliccate [qui](#) per visualizzare i cavi nelle metrature che abbiamo già a catalogo o contattateci per ricevere quotazioni di cavi realizzati su misura

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard interfaccia: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: 10.2 Gbps
- Distanza massima:
 - 300m (984.24ft) HDCP
 - 450m (1476.36ft) senza HDCP
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Supporto HDCP: Pass-through
- EDID Pass Through: Pass-through
- Audio: Pass-through
- Porte Audio separate: -
- Supporto IR: 36-56kHz
- Supporto CEC: Passante

- Interfaccia seriale: -
- Protocollo di trasmissione: -
- Mezzo trasmissivo: 1 x LC Duplex (50/125µm)
- Classe laser (solo per fibra): 1
- Lunghezza d'onda (solo per fibra): 850/1310/1450/1550nm
- Chipset: -
- Funzioni particolari: Auto Disabilitazione del Laser

Connettori

- Ingressi del trasmettitore: HDMI (Femmina), IR (Femmina)
- Uscite del trasmettitore: LC Duplex
- Ingressi del ricevitore: LC Duplex
- Uscite del ricevitore: HDMI (Femmina), IR (Femmina)
- Porte bidirezionali: -
- Alimentazione: Porta DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxPxA: 107x75x29mm (4.21x2.95x1.14in) per unità
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.3kg (0.66lb) per unità
- Temperatura operativa: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
- Tasso di umidità: 10 - 75% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di corrente: 5VDC 2.6A
- Colore: Argento

Varie

- Confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 215x320x65mm (8.46x12.6x2.56in)
- Peso lordo: 1.15kg (2.54lb)
- Garanzia (anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH

Contenuto della confezione

- Unità Trasmittente
- Unità Ricevente
- 2 x Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38163
- EAN: 4002888381635

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131