



EVOLVE 30II

Für Sie entwickelt: Professionelles Headset mit flexibler Konnektivität und hervorragendem Sound bei Gesprächen und Musik

-  Anrufe einfach verwalten
-  Plug-and-play-Konnektivität
-  Herausragender Sound für Anrufe und Musik
-  Flexible Konnektivität über den 3,5 mm-Klinenstecker, USB-A oder USB-C



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Informationen	Kartoninhalt	Jabra Evolve 30 II-Headset, Reiseetui, Schaumstoff-Inlay (nur für die Stereo-Variante), Zwischenlage, Polybeutel, Dokumentation	
	Verpackungsmaße (LxBxH)	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm Stereo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm	
	Gerätemaße	Stereo mit Kabel 138,2 mm/ohne Kabel 103,6 mm Mono mit Kabel 107,8 mm/ohne Kabel 72,8 mm	
	Gewicht (inkl. Haupttragestil)	Evolve 30II USB-C Stereo mit Kabel: 138,2 g Stereo ohne Kabel: 93,2 g Mono mit Kabel: 107,9 g Mono ohne Kabel: 62,9 g	Evolve 30II USB-A Stereo mit Kabel: 146,1 g Stereo ohne Kabel: 93,2 g Mono mit Kabel: 117,4 g Mono ohne Kabel: 62,9 g
	Verwendete Materialien	Weich gepolsterter Überkopfbügel und bequeme On-the-Ear-Ohrpolster aus Schaumstoff	
	Garantie	2 Jahre	
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Ja	
	Jabra Sound+	Nein	
	LED-Leistungsmerkmale und Funktionen	Busylight, eingehende Anrufe, Microsoft Teams-Benachrichtigungen*	
Audio	Headset-Bandbreite	Breitband-Audio	
	Lautsprechergröße	ø 28 x 3,9 mm	
	Lautsprecherempfindlichkeit	93,6 dB SPL bei 1 kHz	
	Lautsprecherimpedanz	32 +/- 4,8 Ω bei 1,0 kHz	
	Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers	Eingangsnennleistung 5 mW bei 0,4 V, max. Eingangsleistung 10 mW bei 0,56 V	
	Lautsprecher-Frequenzbereich	150 Hz-7 kHz bei Ausgang S.P.L -10 dB	
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	150 Hz-7 kHz bei Ausgang S.P.L -10 dB	
	Mikrofon-Typ	Elektret-Kondensator (ECM)	
	Mikrofonempfindlichkeit	F=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa, Min. =-48 dB, Max. =-44 dB	
	Mikrofon-Frequenzbereich	100 Hz ~ 10 kHz bei 6 dB	
Mikrofon-Bandbreite	Breitband-Audio		
Gehörschutz	Jabra SafeTone™**		
Zertifizierungen	Führende UC-Anbieter; Microsoft Teams-zertifiziert*		
Passform und Tragekomfort	Headset-Formfaktor	Überkopfbügel, ohrauflegend	
Konnektivität	Verbindung (Computer und mobile Endgeräte)	3,5-mm-Klinenstecker, USB-A/USB-C	
	Kabellänge	Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm	
	Netzteil	USB-Spannungsversorgung durch PC	
Weitere Infos	Stromverbrauch Lautsprecher	Eingangsnennleistung 5 mW bei 0,4 V, max. Eingangsleistung 10 mW bei 0,56 V	
	Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C	
	Lagertemperatur	-30°C bis + 80°C Lagertemperaturbereich: (-20°C bis +35°C 6 Monate), (+35°C bis +45°C 3 Monate), (+45°C bis +45°C 1 Monat), (+60°C bis +70°C 1 Stunde ohne Verschlechterung), (+70°C bis +85°C max. 1 Stunde, < 20 % Verschlechterung)	

PRODUKTTYP	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE
Stereo	5399-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Stereo, USB-A	5706991019964
	5399-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Stereo, USB-C	5706991023879
	5399-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Stereo, USB-A	5706991019971
	5399-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Stereo, USB-C	5706991023886
Mono	5393-823-309	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-A	5706991019940
	5393-823-389	Jabra Evolve 30 II MS Mono, USB-C	5706991023893
	5393-829-309	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-A	5706991019957
	5393-829-389	Jabra Evolve 30 II UC Mono, USB-C	5706991023909
Zubehör	14208-35	Jabra Evolve 30 II LINK MS Steuereinheit, USB-C	5706991023923
	14208-36	Jabra Evolve 30 II LINK UC Steuereinheit, USB-C	5706991023930