

Adattatore crash cart portatile console KVM a USB 2.0 del laptop con trasferimento di file e Acquisizione Video

Product ID: NOTECONS02



Il crash cart adapter USB consente di controllare un sistema headless, trasformando un computer laptop in un crash cart portatile per server in rack, PC, ATM, chioschi informatici e altro ancora.

Accesso immediato ai sistemi

È sufficiente collegare il laptop crash cart adapter al computer mediante il cavo USB incluso e quindi collegare i cavi VGA e USB integrati al server per un controllo a livello di BIOS immediato. Senza bisogno di alcun software lato server, è possibile diventare subito operativi.



Maggiore efficienza nella risoluzione dei problemi

Grazie all'interfaccia software flessibile, è possibile trasferire file dal computer laptop al server, acquisire video per scopi informativi o di registrazione, catturare screenshot e ridimensionare la finestra del display in modalità a schermo interno o a dimensioni inferiori, senza barre di scorrimento per favorire una più rapida risoluzione dei problemi.

Autoalimentato per maggiore affidabilità

Ricevendo l'alimentazione dal collegamento USB lato server, l'adattatore KVM non necessita di una presa CA e pertanto è possibile eseguire il collegamento a qualsiasi PC o dispositivo dotato di una porta VGA o USB anche quando non è disponibile una presa di alimentazione.

Trasportabile ovunque

Questo adattatore in formato tascabile è caratterizzato da un design compatto che ne consente comodamente il trasporto nella borsa del computer e non richiede accessori aggiuntivi per il collegamento, eliminando la necessità di portare in giro un grande e scomodo crash cart tradizionale per gli interventi di risoluzione dei problemi e di manutenzione dei sistemi.

StarTech.com offre una vasta selezione di prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi. Questo KVM crash cart adapter USB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Manutenzione e riparazione ATM e VLT
- Sistemi mobili e riparazione di server

Caratteristiche

- Accesso a qualsiasi sistema VGA e USB direttamente dal computer laptop tramite l'adattatore console KVM
- Installazione rapida grazie ai cavi inclusi e al controllo a livello di BIOS immediato
- Condivisione delle informazioni di risoluzione dei problemi e visualizzazione degli errori tramite acquisizione video con risoluzione 1920x1200 a 60 Hz
- Autoalimentato senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno
- Risoluzione dei problemi dei sistemi più agevole con il trasferimento file bidirezionale tra computer locale e remoto

Hardware	Warranty	2 Years	
	Audio	No	
	Cavi inclusi	Sì	
	Collegamento a margherita	No	
	Interfaccia PC	USB	
	Montaggio a rack	No	
	Multimonitor	1	
	Porte KVM	1	
	Tipo video PC	VGA	
Prestazioni	Controllo IP	No	
	Hot-Key Selection	No	
	MTBF	909000	
	Numero massimo di utenti	1	
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 @ 60Hz	
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No	
Connettore/i	Connettori host	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio	
	Interfacce console	1 - USB mini-B (5 pin) Femmina Input	
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® da 10.9 a 10.14 Linux da 2.6 a 4.11, <i>solo versioni LTS</i>	
Note/requisiti speciali	Nota	Se l'interfaccia è relativa a un dispositivo Linux, l'adattatore è compatibile solo con le tastiere QWERTY standard configurate per la lingua Inglese (Stati Uniti)	
Indicatori	Indicatori LED	1 - Collegamento video (VGA) host/server 1 - Connessione tastiera/mouse (USB) host/server 1 - Console utente/collegamento USB	
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
	Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione		-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	
Umidità		80% RH	

Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.5 cm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	74 mm [2.9 in]
	Lunghezza cavo	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Peso prodotto	170 g [6 oz]
	Profondità prodotto	115 mm [4.5 in]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	46 mm [1.8 in]
	Package Length	30.3 cm [11.9 in]
	Package Width	16.6 cm [6.5 in]
	Peso spedizione (confezione)	363 g [12.8 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore per crash cart USB
		1 - Cavo USB A a mini B
		1 - Chiave software USB

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.