



Cavo da HDMI a DisplayPort, 2m

Cod.Art.: 41499

Descrizione

- Collega un dispositivo dotato di HDMI a un display DisplayPort
- Supporta risoluzioni in alta qualità fino a 4K@60Hz
- Conforme alle specifiche HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- Il supporto High Dynamic Range assicura neri più profondi, bianchi più brillanti e uno spettro di colori più ampio
- 2 anni di garanzia

I cavi Lindy da HDMI a DisplayPort combinano un design elegante e moderno con prestazioni superiori per offrire una conversione di alta qualità dei segnali HDMI in uscita su un display DisplayPort. Questa gamma di cavi attivi è dotata di un chipset alloggiato all'interno del connettore HDMI per garantire una connessione sempre affidabile tra lettori multimediali HDMI, console di gioco e PC e monitor DisplayPort.

Con il supporto a risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz, questi cavi sono perfetti per realizzare ambienti di lavoro innovativi, coinvolgenti postazioni educative o immersive esperienze gaming, mentre il supporto per l'audio multicanale non compresso permette un'impressionante performance audio surround tridimensionale per integrare al meglio video nitidi e dettagliati. Il connettore aggiuntivo USB di tipo A può essere utilizzato opzionalmente per amplificare la potenza e garantire una connessione affidabile in tutte le situazioni.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio, USB Tipo A Maschio
- Connettore B: DisplayPort A Maschio
- Materiale dei Connettori: Plastica ABS

- Placcatura dei Connettori: Placcatura al nichel
- Composizione dei Pin: Oro
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - HDMI: 50x20.9x12.7mm (1.97x0.82x0.5in)
 - USB: 35x15.5x7.8mm (1.38x0.61x0.31in)
 - DisplayPort: 38.9x19.7x12mm (1.53x0.78x0.47in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: DP 1.2, HDMI 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6mm (0.24in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: 85%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 21.6GB/s
- Risoluzione massima:
 - 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
 - 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit with HDR
- Attenuazione nominale: 80 - 90%
- Raggio minimo di curvatura: 36mm (1.42in)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- No.: 41499
- EAN: 4002888414999

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 41498 - 1m (3.28ft)
- 41499 - 2m (6.56ft)
- 41500 - 3m (9.84ft)

