

Airtame PoE Adapter



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt Einführung

Airtame bietet ein Power-over-Ethernet (PoE)-zu-USB-Adapter-Zubehör an, mit dem eine DC 5V- und Ethernet-Verbindung über USB zum Airtame 2 hergestellt werden kann. Der Airtame PoE-Adapter ist ein stromversorgtes Gerät (PD), das PoE von einem Stromquellengerät (PSE) über einen abgeschirmten RJ45-Anschluss empfängt und sowohl den Strom auf 5V transformiert als auch die Daten auf die USB-Leitungen verteilt.

Das Zubehör bietet den Vorteil einer sauberen Einrichtung. Der Airtame PoE-Adapter und das Airtame 2 Aircord dienen drei Zwecken. Neben der Stromversorgung (1) und der Ethernet-Verbindung (2) verbindet das einzelne Kabel den Airtame mit dem HDMI-Anschluss des Displays (3).

System- und IT-Administratoren werden diese Konfiguration bevorzugen, da sie die beste Leistung des Airtame 2 garantiert, die Betriebskosten senkt, schnell zu installieren ist und eine höhere Leistungszuverlässigkeit aufweist.

Gerät Spezifikationen

Model Nummer.	AT-PoE	
Inkludiert	Airtame PoE Adapter und Sicherheitshandbuch	
Abmessungen des Pakets	2.3 x 4 x 11.2 cm (0.8 x 1.6 x 4.4 in)	
Gewicht	65g (0.14lbs)	
Input Strom / PoE Typ	Typ 1 (Max 15.4W) Typ 2 (Max 30W) Typ 3 (Max 60W) Typ 4 (Max 100W)	*sicherstellen, dass die Switch/Injektor den PoE-Standards entspricht

Output Strom	5V DC @ 2A durch den USB Type A-Female Port	
LAN Aktivitäts Indikator	Green LED: Link Anzeige Yellow LED: Aktivität	
Gigabit LAN Port	Ja	
Reset Button	Nein*	*Gerät wird durch Abziehen des Steckers zurückgesetzt
Betriebsumgebungs-temperatur	0 bis 40°C (32 bis 158°F)	
Lagertemperatur	-20 bis 70° C (-4 bis 140°F)	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 90%RH Nicht-kondensierend	
Robustheit	EU-Sicherheitstests: Klima, Fall, Aufprall Mechanisch: Durch Loch-Verbindungen	
Verbindungen	RJ45 Shielded Gigabit & PoE+ Transformer (Data IN/PoE) USB Type-A Female Connector (Data & Power OUT)	
Data Link Connection (LAN Speed)	10/100/1000 (Gigabit) *	*Die maximale theoretische Geschwindigkeit mit Airtame 2 beträgt 480 Mbps über den USB 2.0-Anschluss
PoE Standard Compliance	IEEE802.3af/at	
Zertifizierungen	CE (Class B) , FCC, ISED *	*Dieses Produkt wurde zusammen mit dem Airtame 2 getestet, um die Funkkonformität gemäß FCC und RED sicherzustellen.
USB Interface	USB 3.0 to 10/100/1000M Gigabit Ethernet Controller (ASIX)*	*Arbeitet mit dem Airtame 2 im USB 2.0-Kompatibilitätsmodus
Schutz	Dieses Airtame-Zubehör enthält Funktionen zum Schutz Ihres PoE-betriebenen Geräts: - Überspannungsschutz - Klemmschutz - Impulsspitzenstrom	
NIC-ID (MAC Adresse)	Sichtbar und scanbar (QR) auf dem Gerät, sichtbar auf der Verpackung	
Geräteerkennung	Seriennummer und MAC Adresse - auf dem Gerät und der Verpackung sichtbar	
Dimensionen	2.3 x 4 x 11.2 cm (0.8 x 1.6 x 4.4 in)	
Garantie	Limitiert min. 1-Jahr* Standard	*Kann regional abweichen

Generiert im April 2019

Technische Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bitte besuchen Sie airtame.com für die neuesten Informationen.

www.airtame.com

info@airtame.com

