

tanJack® deluxe

Prémium TAN-generátor és hitelesítő



Azonnal használható, többek között az alábbiakhoz:



Adatlap

A tanJack® deluxe egy kombinált, elsőosztályú TAN-generátor online bankoláshoz és prémium kategóriás hitelesítő kétfaktoros hitelesítéshez (2FA).

Legmagasabb szintű biztonság

A tanJack® deluxe a színes érintőképernyőnek köszönhetően az okostelefonokhoz hasonlóan működik, ám velük ellentétben a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja. A tanJack® deluxe online nem támadható, mivel nincs szükség internetkapcsolatra a használatához.

Prémium online bankolás

Nem csak a biztonsága a legmagasabb szintű, hanem a felhasználóbarát használata is a legmodernebb. Bármilyen helyzetben és minden készülékről villámgyorsan képes felismerni a chipTAN QR és Sm@rt-TAN photo grafikus kódokat. Áttekinthető módon, nagyméretű kijelzőn jeleníti meg az online bankolási tranzakciók és a TAN-ok adatait. Természetesen a tanJack® deluxe kártyanyílással is rendelkezik bankkártyákhoz vagy SparkassenCard típusú kártyákhoz a biztonságos TAN-generáláshoz.

Kétfaktoros hitelesítés

Csaknem minden neves online platform lehetőséget biztosít a kétfaktoros hitelesítéssel (2FA) történő bejelentkezésre. Ez általában egy kiegészítő 6-jegyű kóddal történik. A tanJack® deluxe biztonságosan a saját hardverében tárolja a bejelentkezéshez szükséges elektronikus kulcsokat, és maximális pontossággal, 30 másodpercenként generálja az egyszer használatos TOTP jelszót.

A Német Szövetségi Biztonsági és Információtechnológiai Hivatal (BSI) kifejezetten ajánlja a kétfaktoros hitelesítés használatát.

Főbb jellemzők

- Magas szintű biztonság magán és professzionális használatra
- Kiegészítő PIN-védelem
- Mobiltelefonhoz, tablethez, notebookhoz vagy asztali PC-hez
- Töltővel együtt
- Biztonság Németországból

További információk: reiner-sct.com/tanjackdeluxe

Műszaki adatok | tanJack® deluxe

Kategória és funkció

Készülékkategória	Hardveres TAN- és TOTP-generátor
TAN-generátor	
Támogatott eljárások	• chipTAN QR, chipTAN manuális, Sm@rt-TAN photo és Sm@rt-TAN manuális • DK chipTAN QR / HDD_{QR} szerinti QR-kód • DK HDD_{FM} szerinti színes mátrixkód • chipTAN szerinti manuális eljárás
Támogatott verziók	HDD _{QR+FM} : 1.3.2, 1.4 / 1.5 chipTAN: 1.1, 1.2 AMS-sel
Támogatott kártyatípusok	Az ISO/IEC 7816 szabványnak megfelelő érintős chipkártyák
Támogatott chipkártyák	DK SECCOS bankkártyák 6.x verziótól TAN-alkalmazással
Támogatott chipkártya feszültségek	ISO 7816-3 B típus (3,0 V)
Chipkártya protokoll	T=1
Érintkezőegység	8 precíziós, aranyozott érintkező - ISO elhelyezés
Generátor TOTP	
Podporované metody	OATH-TOTP RFC 6238 szerint
Podporované algoritmy TOTP	SHA 1, SHA 256, SHA 512
Ukládání klíče	A biztosított hardverchipben
Počet účtů TOTP	> 100
Ochrana kódem PIN	Igen, 5-12 számjegy
Synchronizace času	https://www.reiner-sct.com/sync Egyirányú, titkosított QR-kóddal
Časová pásma	https://www.reiner-sct.com/timezone Egyirányú, titkosított QR-kóddal

Kijelző és kamera

Kijelző	3,5 collos színes TFT kijelző, 320 x 480 pixel kapacitív érintőfelülettel
Kijelzőkivágás	73 x 49 mm
Kamera	Színes CMOS kamera, OmniPixel3-HSTM technológiával, nyílásszög: 57°

Kiegészítő funkciók

Zseblámpa	Fehér LED fény, időzítővel és SOS funkcióval
Fotófunkció	Felvételkészítés beépített kamerával, kezdőképernyő megjelenítése, állandó képkijelzés
Zsebszámológép	Standard / tudományos
Dátum / időpont	Idő, dátum és hőmérséklet folyamatos kijelzése

További információk: reiner-sct.com/tanjackdeluxe

Műszaki adatok | tanJack® deluxe

Hardver tulajdonságok

Valósídejű óra (RTC)	Nagy pontosságú valósídejű kvarcóra. Átlagos eltérés < 1 ppm automatikus kalibrálással idősinkronizáláskor. Referencia hőmérséklet: 25°C
Kulcstárolás	Állandó memóriában. A kulcsok az akkumulátor lemerülése esetén is megmaradnak
Be- / kikapcsolás	Be: Érintés a jobb felső részen oldalt, érintés 1 másodpercig, kártya behelyezése vagy töltőre helyezés Ki: Érintés a jobb felső részen oldalt, érintés 5 másodpercig, funkcióikon a kijelző bal alsó részén vagy automatikusan 15 - 90 másodperc elteltével (beállítható), ha nincs töltőn
Áramellátás	420 mAh / 1,52 Wh lítium-ion akku
Kártyanyílás	Igen
Ház színe	Fekete
Speciális színek, ügyfélspecifikus feliratozás	Külön kérésre, a minimális mennyiséget figyelembe kell venni
Méretetek tanJack®deluxe (H x Sz x Ma) kb.	112 x 70,5 x 13,5 mm
Méretetek tanJack®deluxe töltő (Sz x Mé x Ma) kb.	70,5 x 54,5 x 43 mm
Csomagolás méretei (H x Sz x Ma) kb.	201 x 149 x 47 mm
Tömeg (csomagolás nélkül / csomagolással) kb.	220 g / 330 g
Tárolás / üzemelés környezeti hőmérséklet	-20 °C - 50 °C / 0 °C - 45 °C
Megengedett páratartalom	Max. 78%; nem kondenzálódó
Rezgés	10 - 75 Hz; 10 m/s ² (ISO/IEC 60068-2-6)
Ejtési teszt	1 m (DIN EN 60068-2-31)
Megfelelőség	CE, WEEE, RoHS2, BattG

Rendelési adatok / szerviz / tartozékok

Termékmegnevezés	tanJack® deluxe
REINER SCT cikkszám	2 708 200-000
EAN-kód	4011170084352
Készülékcsoomagolás	Négyszínű feliratos kiskereskedelmi karton
Szállítási terjedelem	tanJack® deluxe, töltő, USB-A - USB-C kábel (csak töltési funkcióra), hálózati USB tápegység és rövid útmutató
Garancia	2 év (az akkumulátorra nincs garancia)
Támogatás	Ingyenes, jól bevált online támogatás: reiner-sct.com/support, valamint költségekkel járó telefonos támogatás a +49 (900) 1001-368* telefonszámon
Dizájn és fejlesztés	Németország



tanJack® deluxe



tanJack® deluxe töltővel, a töltő hátoldalában

*1,50 euro / megkezdett perc németországi vezetékes hálózathoz történő hívás esetén. A mobilhívások díjai eltérőek lehetnek.

A „QR Code” szó a Denso Wave Incorporated bejegyzett védjegye.

Minden használt logó az érintett márkatulajdonos márkajele.

További információk: reiner-sct.com/tanjackdeluxe

REINER Kartengeraete GmbH und Co. KG | Baumannstr. 16-18 | 78120 Furtwangen | Tel.: +49 (7723) 5056 0 | Fax: +49 (7723) 5056 778 | mail@reiner-sct.com