Fiche technique du produit

Spécifications

APC, Bypass panel 230V 16A BBM Hardwire

SBP3000RMHW

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time	

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Nombre d'unité de rack	2U
Equipement inclus	Manuel utilisateur Supports de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	7,6 cm
Poids du produit	2,27 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	220…240 V
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Load Capacity	3000 VA
Load Power Factor Range	0…1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de prises d'alimentation	1 CEI Jumpers
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du cordon	1,00 m
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	VDE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0,00…15240,00 m

Emballage

Hauteur de l'emballage 1	15,1 cm
Largeur de l'emballage 1	46,3 cm
Longueur de l'emballage 1	29,5 cm
Poids de l'emballage 1	3,45 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	64
Hauteur de l'emballage 2	135 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	225,28 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)