



Câble HDMI vers DisplayPort, 3m

No.: 41500

Connecte une source HDMI à un affichage DisplayPort

Description

- Connecte une source HDMI à un écran DisplayPort.
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K@60Hz
- Conforme aux spécifications HDMI 2.0 et DisplayPort 1.2
- La prise en charge de la gamme dynamique élevée offre des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et un spectre de couleurs plus large.
- Garantie 2 ans

Les câbles HDMI vers DisplayPort de Lindy associent un design moderne et élégant à des performances supérieures pour assurer une conversion de haute qualité des signaux HDMI vers un écran DisplayPort. Cette gamme de câbles actifs est équipée d'un chipset logé dans le connecteur HDMI pour garantir une connexion fiable entre les lecteurs multimédia HDMI, les consoles de jeux et les PC et les écrans DisplayPort.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@60Hz, ces câbles sont parfaits pour créer des environnements de travail innovants, des postes de travail éducatifs attrayants ou des expériences de jeu immersives, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son Surround tridimensionnel impressionnant pour compléter des vidéos claires et détaillées. Le connecteur USB supplémentaire de type A peut être utilisé en option pour amplifier la puissance afin de garantir une connexion fiable dans toutes les situations.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI Type A mâle, USB Type A mâle
- Connecteur B: DisplayPort A mâle
- Matériau du boîtier: ABS
- Revêtement du connecteur: Nickelé
- Matériau des broches: Or
- Revêtement des broches: Plaqué Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - HDMI: 50x20,9x12,7mm [1,97x0,82x0,5in]
 - USB: 35x15,5x7,8mm [1,38x0,61x0,31in]
 - DisplayPort: 38,9x19,7x12mm [1,53x0,78x0,47in]

Détails du câble

- Longueur: 3m [9.84ft]
- Norme: DP 1.2, HDMI 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond

- Diamètre de la gaine: 6mm (0.24in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: 85%

Spécifications

- Bande passante supportée: 21.6GB/s
- Résolution maximale:
 - 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
 - 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit avec HDR
- Atténuation nominale: 80 - 90%
- Rayon de courbure minimal: 36mm (1.42in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
- Température de stockage: -40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- No.: 41500
- EAN: 4002888415002

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 41498 - 1m (3.28ft)
- 41499 - 2m (6.56ft)
- 41500 - 3m (9.84ft)