

Číslo produktu 87695

Delock Displayport 1.2 Splitter 1 x mini Displayport in > 2 x Displayport out 4K

Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál Displayport z PC nebo notebooku a rozděluje ho na dva připojené displeje. Tímto jedním připojením mini Displayport lze použít k obsluze dvou Displayport monitorů. Oba výstupy jsou v dual módu (DP++), takže mohou být připojeny i HDMI nebo DVI monitory s vhodnými adaptéry.



Specifikace

- Konektor:
Vstup: 1 x mini Displayport 20 pinový samec
Výstup: 2 x Displayport 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- Displayport 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single / Multi Stream Transport Hub (SST / MST)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
Displayport 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
Displayport 1.2 Multi Stream Transport (MST):
až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
- Displayport výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje HDCP 1.3
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Délka kabelu: cca. 30 cm (bez konektoru)
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 67 x 23 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Volný Displayport port samice

Obsah balení

- Displayport rozbočovač

Další informace

EAN: 4043619876952


Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice





Příslušenství





General	
Specifikace:	Displayport 1.2a
Interface	
Výstup:	2 x Displayport 20 pinový samice
Vstup:	1 x mini Displayport 20 pinový samec
Technical characteristics	
Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Housing material:	metal
Cable length incl. connector:	30 cm
Length:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá