

MPO/MTP to LC Breakout Cable - Plenum-Rated - OM3, 40Gb - Push/Pull-Tab - 10 m (30 ft.)

ID del Producto: MPO8LCPL10M



Este cable de conexión MPO / MTP a 8x LC le permite distribuir una sola conexión de 40 Gbps desde un transceptor 40GBase-SR4 QSFP + a cuatro transceptores LC SFP + de 10 Gbps. Las pestañas de empujar y tirar optimizan la accesibilidad y le permiten instalar o quitar los conectores con una mano sin utilizar herramientas adicionales. Además, el diseño delgado uniboot de los conectores LC ahorra espacio y mejora la gestión de cables.

El cable MPO está alojado en una chaqueta con clasificación plenum y es ideal para instalaciones en la pared o en cualquier lugar donde se requiera la clasificación CMP contra incendios. Cada cable de fibra OM3 ha sido probado individualmente por pérdida de inserción y pérdida de retorno. El informe de prueba completo se incluye en cada bolsa de cables. El MPO8LCPL10M de StarTech.com está respaldado por una garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Use in 10/40 Gigabit Ethernet and fiber channel applications
- Fan out a single 40Gbps MPO/MTP connection to four 10Gbps LC connections on devices such as fiber patch panels, hubs, switch, media converters, and routers
- Used with 40GBase-SR4 networking hardware

Características

- Obtain higher port density with eight LC network connections combined into a single MPO/MTP connector
- Optimize accessibility and install or remove connectors with one hand using the push-and-pull tabs
- Save space and improve cable management with slim uniboot connectors
- Get test data for your fiber cable - an insertion loss and return loss test report is included in each cable bag

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMP (plénium)
Tamaño de Fibra	50/125

Rendimiento

Clasificación de Fibra	OM3
Tipo de Fibra	Multimodo

Conector(es)

Conector A	MPO/MTP
Conector B	Dúplex de fibra óptica LC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	55 65%RH

Características Físicas

Color	Aqua
Longitud del Cable	32.8 ft [10 m]
Longitud del Producto	32.8 ft [10 m]

Ancho del Producto	0.3 in [8.7 mm]
Altura del Producto	0.3 in [8 mm]
Peso del Producto	3.7 oz [104 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20 cm]
Altura de la Caja	0.4 in [10 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [114 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	fiber optic cable
---------------------	-------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

