

Injecteur AXIS T8134 60 W

Pour les périphériques haute puissance

L'alimentation par Ethernet (PoE) offre une solution simple, rapide et économique pour alimenter les produits réseau. Un injecteur transmet l'alimentation et les données au périphérique réseau avec PoE intégré. Il n'est pas nécessaire de remplacer les commutateurs et les infrastructures de câblage Ethernet. L'injecteur AXIS T8134 60 W fournit 60 W (deux fois IEEE 802.3at), une puissance nécessaire lorsqu'il s'agit, par exemple, d'utiliser des caméras réseau AXIS Q60-E à des températures inférieures à -20°C (-4°F).

- > IEEE 802.3at
- > 100 à 240 V CA
- > Prise en charge des dômes PTZ Axis
- > Installation prête à l'emploi



Injecteur AXIS T8134 60 W

Injecteurs

Fonction	Les données et l'alimentation sont acheminées vers un produit de vidéo sur IP par le biais d'un câble Ethernet À utiliser avec un diviseur PoE pour un produit de vidéo sur IP sans PoE intégré
Débit de données	10/100/1 000 Mbit/s

Installation et gestion	Détecte automatiquement les périphériques PoE et High PoE et fournit une alimentation en ligne Affichage de la gestion des voyants DEL locaux
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Données et alimentation

Alimentation	
Puissance d'entrée	Tension d'entrée CA : 100 à 240 V CA Fréquence CA : 50–60 Hz
Puissance de sortie max.	55 V CC, (max. 60 W)
Connecteurs	Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B Connecteur d'alimentation C13
Câbles réseau	Blindé catégorie 5 (ou supérieure)
Câblage	Données fournies sur les paires 1/2 et 3/6 pour 10/100 Ethernet, sur les quatre paires pour alimentation par Gigabit Ethernet Alimentation sur les paires 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) et 7/8 (-)

Général

Écran et indicateurs	Les interfaces de port se situent sur le panneau avant DEL du port : Voyant d'alimentation et connectivité des données
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montage	Mur, étagère ou rail DIN ^a
----------------	---------------------------------------

Conditions d'utilisation	De -10°C à 45°C (14°F à 113°F)
---------------------------------	--------------------------------

À 30 W :
De -10°C à 55°C (14°F à 131°F)
Humidité maximale relative de 90 % (sans condensation)

Homologations	RoHS, REACH, CB, WEEE, CE, EN 55022 Classe B, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR22 Classe B, KC, KCC KN22 Classe B, KN24, CCC, S-Mark, IEC/EN/UL 60950-1, GS Mark per EN 60950-1
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensions	38 x 62 x 151 mm (1,5 x 2,4 x 5,9 po)
-------------------	---------------------------------------

Poids	320 g (0,7 lb)
--------------	----------------

Accessoires en option	Injecteurs DIN Clip A AXIS Câble d'angle secteur C13 ouvert 0,5 m
------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

a. Vendu comme accessoire en option

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility