

Delock Adaptateur HDMI-A mâle > Displayport 1.2 femelle noir

Description

Cet adaptateur de Delock vous permet de connecter, par ex. un moniteur Displayport avec une interface HDMI.



Spécifications techniques

- Connecteur :
Entrée :
1 x High Speed HDMI-A mâle 19 broches
1 x USB type A mâle (alimentation)
Sortie :
1 x Displayport femelle 20 broches
- Chipset : STDP2600
- Spécification Displayport 1.2 et High Speed HDMI
- Récepteur High Speed HDMI - débit de liaison jusqu'à 2,97 Gb/s par paire de données
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge une résolution jusqu'à 4Kx2K @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge l'audio 7.1 achemine jusqu'à 192 kHz du le taux d'échantillonnage
- Prend en charge HDCP 1.3
- Connecteur plaqué or
- Profondeur de la couleur :
RGB / YCC (4:4:4) - couleur 16 bit
YCC (4:2:2 / 4:2:0) - couleur 16 bit
- Consommation en puissance :
En fonctionnement : env. 500 mW
En veille : env. 25 mW
- Couleur : noir
- Longueur du cordon : env. 24,5 cm (connecteur incl.)
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Un port femelle HDMI-A disponible
- Un port femelle USB-A disponible
- Un moniteur avec une interface Displayport disponible
- Un câble Displayport

Contenu de l'emballage

- Adaptateur HDMI vers Displayport
- Mode d'emploi

N° produit 62667

EAN: 4043619626670

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image

