



Convertisseur USB Type C, mDP & DisplayPort vers HDMI 18G avec serre-câble

No.: 38304

Connecte une source Type C, mDP ou DP à un câble HDMI de façon sécurisée

Description

- Connecte un appareil source de type C, Mini-DP ou DP à un câble HDMI de façon sécurisée
- Anneau en acier inoxydable de haute qualité avec toutes les options de connectivité
- Equipé d'un serre-câble pour fixer le câble HDMI
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 8bit
- Garantie 2 ans

Les câbles de conversion avec attache sont des solutions compactes et sûres permettant d'utiliser le convertisseur requis avec un câble d'affichage sécurisé, offrant une connectivité simple pour différents utilisateurs et appareils sources.

Le câble de conversion USB de type C, mDP et DisplayPort vers HDMI 18G de LINDY est une solution multi-AV supérieure avec des convertisseurs USB de type C, Mini DP et DisplayPort vers HDMI séparés, tous fixés solidement à un câble en acier inoxydable de 15 cm de diamètre pour un accès facile en cas de besoin. Grâce à un serre-câble intégré qui s'adapte au câble HDMI* de l'écran, ce câble est parfait pour les présentations ou les environnements collaboratifs où différents utilisateurs disposent d'une variété de périphériques et de connexions. Les adaptateurs sont ainsi fixés en place, prêts à être utilisés par le prochain utilisateur.

Grâce à la conversion active de son chipset, chaque convertisseur offre une compatibilité accrue avec différentes sources et cartes graphiques, y compris les PC, les ordinateurs portables et les tablettes. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit, chaque convertisseur garantit une expérience de visionnage de première qualité, ce qui le rend parfait pour les expériences d'apprentissage immersives en salle de classe, les affichages attrayants en salle de conférence ou les démonstrations et formations sur le terrain.

*Le serre-câble HDMI peut recevoir des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 8 mm [0,31in] environ.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: USB Type C, Mini DisplayPort, DisplayPort vers HDMI
- Norme: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0
- Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit

- Chipset: DisplayPort : PS176, mDP: PS176, USB Type C: VL100 + PS176
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio: Audio numérique Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: USB Type C (mâle), Mini DisplayPort (mâle), DisplayPort (mâle)
- Sorties: HDMI Type A (femelle)

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxH: Connecteur USB Type C: 7.6x25x6.6mm [0.3x0.98x0.26in] vers HDMI: 37x42x12mm [1.46x1.65x0.47in]
 - Connecteur Mini DP: 20x26x9.5mm [0.79x1.02x0.37in] vers HDMI: 45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]
 - Connecteur DisplayPort: 31.5x20x9mm [1.24x0.79x0.35in] vers HDMI:45x45x15mm [1.77x1.77x0.59in]
- Longueur Du Cable:
 - USB Type C vers HDMI: 125mm [4.92in]
 - Mini DP vers HDMI: 135mm [5.31in]
 - DP vers HDMI: 120mm [4.72in]
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Matériau de la gaine: PVC
- Diamètre de la gaine: DisplayPort & mDP: 5mm [0.2in], USB Type C: 4mm [0.16in]
- Rayon de courbure minimal: DisplayPort & mDP: 55mm [2.17in], USB Type C: 40mm [1.57in]
- Poids net: 0.08kg [0.18lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 45°C [32°F - 113°F]
- Température de stockage: -10°C - 70°C [14°F - 158°F]
- Humidité relative: 10 - 90% RH [sans condensation]
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 236x255mm [9.29x10.04in]
- Poids brut: 0.1kg [0.22lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- USB Type C, mDP & DisplayPort to HDMI 18G Converter Tether
- Tournevis PH0x75

Informations Commerciales

- No.: 38304
- EAN: 4002888383042