

Sdoppiatore Splitter HDMI 4k @ 30hz 1x4 porte con custodia in alluminio

Product ID: ST124HD4K



Lo splitter HDMI 4K a 4 porte ST124HD4K consente di condividere quattro display o proiettori HDMI con dispositivi con sorgente video/audio dotati di HDMI, ad esempio computer, lettore Blu-ray e decoder per TV via cavo.

Grazie al supporto di Ultra HD (4K), lo splitter HDMI assicura una eccezionale qualità delle immagini quattro volte superiore alle risoluzioni 1080p ad alta definizione a 30 Hz. Lo splitter 4K è inoltre retrocompatibile con le precedenti revisioni HDMI, supporta dispositivi con risoluzioni video HDMI 1080p/720p. Anche se attualmente il video 4K non è necessario, ST124HD4K garantisce di poter subito approfittare della tecnologia dei display di prossima generazione.

Consente di risparmiare tempo durante la configurazione dello splitter grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra la sorgente video e i display. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

Realizzato in resistente alluminio, la custodia dello splitter HDMI è sufficientemente resistente da impedire che l'unità si muova o scivoli quando si spostano i cavi HDMI collegati. Inoltre, l'ingombro ridotto garantisce una facile integrazione in qualsiasi applicazione di pubblicità digitale.

ST124HD4K è coperto della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Riproduce il segnale HDMI 4K su quattro display HDMI diversi
- Utilizzato per la visualizzazione su display 4K con trasmissione della stessa sorgente video su più display
- Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
- Utilizzato per visualizzare titoli di borsa o informazioni promozionali negli istituti finanziari
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa di strutture sanitarie

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni video Ultra HD fino a 4K a 30Hz
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- 4 uscite HDMI
- Resistente alloggiamento in alluminio
- Compatto
- Emulazione EDID

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Porte	4
	Segnale di uscita	HDMI
	Standard del settore	HDMI 1.4
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
	Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina
	Connettore B	4 - HDMI (19 pin) Femmina
Indicatori	Indicatori LED	4 - LED porta attiva 1 - LED alimentazione
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	1 A
	Corrente ingresso	0.35 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	H
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	Da 5% a 90%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	30 mm [1.2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	145 mm [5.7 in]
	Lunghezza prodotto	200 mm [7.9 in]
	Peso prodotto	1000 g [35.3 oz]

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.6 kg [5.8 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Splitter A/V HDMI a 4 porte 1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ) 1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.