

## DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Product ID: DP2DVID2



De DP2DVID2 DisplayPort®-naar-DVI (Dual-Link) adapter converteert actief het outputsignaal van een DisplayPort-videobron voor gebruik met een DVI-D-scherm (monitor enz.) of projector, waardoor er bespaard kan worden op de kosten voor het upgraden van een DVI-scherm naar een nieuw model in verband met compatibiliteit.

De adapter ondersteunt video met hoge resolutie (tot 2560x1600 bij 60 Hz), waardoor de uitstekende grafische prestatie van een DisplayPort desktopvideokaart, -laptop of -MacBook® behouden blijft.

DP2DVID2 zorgt voor een actieve DisplayPort-DVI conversie die geschikt is voor videobronnen met zowel multimode (DP++) of monomode DisplayPort-signaloutput. Hierdoor kan de adapter zelfs worden gebruikt met grafische kaarten die geen multimode DP++ signalen kunnen uitvoeren, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie met gratis levenslange technische assistentie.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link
- Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
- Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

### Features

- Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 (tot 60 Hz) met DVI Dual Link schermen, 1920x1080 (tot 120 Hz) met Single-Link DVI-schermen
- Gevoed door een USB-poort
- Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display
- Ondersteunt multimode (DP++) en single mode DisplayPort

	Warranty	3 Years
<b>Hardware</b>	Active or Passive Adapter	Actief
	Audio	Nee
	AV-ingang	DisplayPort
	AV-uitgang	DVI
<b>Prestaties</b>	Maximale digitale resoluties	2560x1600
	Ondersteunde resoluties	2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1200 @ 120 Hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	1 x DVI-D-kabel (Bestemming)
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	2.5 in [64 mm]
	Gewicht product	5.6 oz [160 g]
	Hoogte product	0.9 in [22 mm]
	Kabellengte	14.6 in [37 cm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	21.6 in [549 mm]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Type behuizing	Kunststof
	Package Height	1.4 in [35 mm]
	Package Length	5.6 in [143 mm]
	Package Width	6.9 in [174 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	8.2 oz [232 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.