

Consola KVM con Carcasa Resistente de Ordenador Portátil a Servidor

Product ID: NOTECONS02X



Este resistente adaptador portátil de crash cart USB le permite convertir su ordenador portátil en consola portátil para acceder a servidores, ordenadores de sobremesa y portátiles, terminales ATM, quioscos o cualquier dispositivo informático con puertos tanto VGA, como USB.

Este adaptador también es compatible con la transferencia local de ficheros y la captura de vídeos integrados en el software.

Máxima durabilidad

Este adaptador de crash cart ha sido específicamente diseñado para máxima durabilidad. Incluye una caja resistente con revestimiento de goma que soporta caídas, ya que absorbe el impacto, a fin de garantizar que el usuario esté equipado para cualquier reto.

Uso y funcionamiento sencillos

Solucione los problemas de sus dispositivos de forma rápida y fácil. Basta con conectar el adaptador de crash cart a su ordenador portátil mediante el cable USB incluido y luego conectar los cables USB y VGA integrados a su servidor.

El adaptador de crash cart incluye una flexible interfaz de software que ofrece un rendimiento resistente. Le permite transferir ficheros desde su ordenador portátil a un servidor, monitorear y capturar la actividad del dispositivo conectado como vídeo con fines de registro o instrucciones, hacer capturas de pantalla, y ajustar a escala la ventana mostrada en modo de pantalla completa o de tamaño inferior, sin necesidad de barras de desplazamiento.

Portabilidad compacta

Este compacto adaptador de crash cart permite la conexión con un dispositivo sin periférico a través de un simple ordenador portátil, sin que haya que cargar de un lado a otro un crash cart de sala de servidores convencional. Con óptima portabilidad ideada para su administración o reparación móvil, este adaptador tiene un diseño de tamaño bolsillo que ocupa poco espacio y es de peso ligero, por lo cual se puede llevar fácilmente dentro de la bolsa de su ordenador portátil.

El adaptador tiene alimentación por USB y, por tanto, no es necesario llevar un adaptador de alimentación. Además, los cables KVM están conectados al adaptador de crash cart para que no se requieran accesorios adicionales para conectarlo a su servidor. Los cables integrados están diseñados para que reduzcan la tensión, lo cual evita que se rompan o se desgasten.

Conectividad universal

Dado que no se requiere instalación de software en el lado del servidor, el adaptador de crash cart USB ofrece control a nivel de BIOS de cualquier ordenador o dispositivo que tenga un puerto tanto VGA, como USB.

El modelo NOTECONS02X está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Desplácese a salas de servidores remotas para efectuar tareas de mantenimiento in situ en diversos servidores y terminales
- Lleve a cabo sus tareas de diagnóstico y reparaciones de forma portátil, mediante el reemplazo de un voluminoso crash cart
- Obtenga acceso total a servidores situados en espacios pequeños o racks de servidores atestados donde una consola de instalación fija no es posible
- Lleve a cabo mantenimiento en servidores sin periféricos u otros ordenadores, como cajeros automáticos o máquinas tragaperras, que no admiten el uso de monitor, teclado o ratón

Características

- Rendimiento duradero, gracias a la caja revestida con goma
- Máxima portabilidad, con tamaño compacto que ocupa poco espacio, cables KVM integrados y alimentación USB
- Fácil instalación, tipo plug-and-play
- Cables integrados que reducen la tensión, lo cual evita que se rompan o se desgasten
- Admite el uso compartido de ficheros y la captura de vídeos entre su ordenador portátil y el servidor conectado
- Visualización optimizada con ajuste a escala de vídeo automáticamente que redimensiona el panel de visualización para evitar las barras de desplazamiento
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Indicadores LED para enlace de consola, USB y vídeo
- Compatibilidad con dispositivos de generación anterior e industriales

Hardware	Warranty	2 Years
	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	1
	Montaje en Rack	No
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	No
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200 @ 60Hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Conector(es)	Conectores del Host	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
	Interfaz(ces) de Consola	1 - USB Mini B (5 pines) Hembra Input
Software	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.9 a 10.14 Linux 2.6 a 4.11 <i>Solamente versiones LTS</i>
Observaciones / Requisitos	Nota	If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace Consola del Usuario/USB 1 - Enlace Host/Servidor de Video (VGA) 1 - Enlace Mouse/Teclado (USB) del Host/Servidor
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Características Físicas	Altura del Producto	2.2 cm [0.9 in]
	Ancho del Producto	88 mm [3.5 in]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Longitud del Producto	12.5 cm [4.9 in]
	Peso del Producto	244 g [8.6 oz]
	Profundidad del Producto	115 mm [4.5 in]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	47 mm [1.9 in]
	Ancho de la Caja	16.5 cm [6.5 in]
	Longitud de la Caja	30.1 cm [11.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.5 kg [1 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador resistente para crash cart
		1 - Cable USB A a Mini-B
		1 - Tecla Software USB
		1 - Guía de inicio rápido

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.