



Hub Métal USB 3.1 Gen 2, 7 Ports

No.: 43275

7 ports USB 3.1 Gen 2 - parfait pour les applications industrielles

Description

- Connecte 4 périphériques de Type A et 3 de Type C USB 3.1 Gen 2 à un port de Type C avec des taux de transfert SuperSpeed+ jusqu'à 10Gbit/s
- Hub USB robuste - parfait pour les applications industrielles
- Boîtier métal avec protection contre les interférences EMC et pattes de fixation intégrées
- Alimentation extérieure ou bornier à vis
- Garantie 2 ans

Le Hub Métal USB 3.1 Gen 2, 7 Ports de LINDY a été conçu pour fournir des performances fiables dans les environnements d'exploitation exigeants à des vitesses USB 3.1 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s. Ce hub USB de qualité industrielle est doté d'un châssis robuste entièrement métallique offrant une excellente protection CEM. Toutes les prises de type C du concentrateur permettent le raccordement de câbles USB 3.1 à une ou deux vis conformes à la spécification de verrouillage USB-IF Type C.

Chaque port dispose d'une protection individuelle contre les courts-circuits, prennent en charge les spécifications Battery Charging v1.2 avec 40 Watt pour les 7 ports. Le hub peut être alimenté par le bloc d'alimentation inclus ou par le bornier, assurant une alimentation électrique flexible, sûre et ininterrompue.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.1 Gen 2
- Bande passante prise en charge: 10Gbit/s
- Chipset: 2x VL820
- Compatibilité: Ordinateurs équipés de ports USB Type C, Thunderbolt 3
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: pattes de montage intégrées; permet la connexion de câbles USB Type C à visser; bornier à vis

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (femelle)
- Sorties: 3 x USB Type C (femelle), 4 x USB Type A (femelle)
- Alimentation: Connecteur DC à visser

Propriétés physiques

- Dimensions LxIxH: 184.5x64.3x20mm (7.26x2.53x0.79in)

- Longueur du câble (fixe): -
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.3kg (0.66lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 16VDC 3A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
- Poids brut: 0.844kg (1.86lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Hub Métal 7 Ports USB 3.1 Gen 2
- Câble USB 3.1 Gen 2 Dual Screw Type C mâle/mâle
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US, AUS) avec connecteur DC à visser
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43275
- EAN: 4002888432757

© LINDY 2020