

Unità sensore cupola AXIS FA4115

Cupola varifocale 1080p flessibile e discreta per utilizzo in ambienti esterni

AXIS FA4115 è un'unità sensore cupola varifocale compatta per una sorveglianza interna discreta all'interno di negozi, uffici e banche. Utilizzata in combinazione con un'unità principale AXIS FA, AXIS FA4115 fornisce una risoluzione di 1080p e angoli di visualizzazione flessibili con un campo visivo orizzontale da 53° a 99°. Un campo visivo più stretto consente di acquisire maggiori dettagli. In modalità ampia, è possibile ricoprire più di una scena. AXIS FA4115 utilizza Forensic WDR (wide dynamic range) ottimizzato per i movimenti. L'unità dispone di una staffa di montaggio e un cavo di 8 metri per il collegamento a una piccola unità principale.

- > **Cupola compatta e flessibile per la videosorveglianza interna**
- > **Obiettivo varifocale con una risoluzione di 1080p**
- > **Campo visivo orizzontale 99° - 53°**
- > **Forensic WDR**
- > **Axis Corridor Format per le aree di copertura orientate in senso verticale**



Unità sensore cupola AXIS FA4115

Telecamera		Approvazioni
Sensore immagini	RGB CMOS scansione progressiva da 1/3" (effettivo)	EMC 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sottosezione B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
Lente	Iride fisso, varifocale 2,8-6,0 mm, F2.0 Campo visivo orizzontale: 99°-53° Campo visivo verticale: 53°-30°	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1
Risoluzioni	1920x1080 (1080p)	Ambiente EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Wide Dynamic Range	Forensic WDR	Dimensioni
Illuminazione minima	Colore: 0,2 lux	Altezza: Da 50 mm a 70 mm (da 2 poll a 2 13/16 poll) Ø 88 mm (3 8/16 poll)
Tempo di otturazione	Da 1/32500 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32500 s a 1/30 s con 60 Hz	Peso
Regolazione angolazione telecamera	Panoramica: 360° Inclinazione: da 0° a 90° Rotazione: 360°	112 g
Frequenza fotogrammi	Max 25/30 fps (50/60 Hz)	Hardware richiesto
Generale		Unità principale AXIS FA
Alloggiamento	alluminio plastica	Accessori inclusi
Sostenibilità	Senza PVC	Guida all'installazione Cavo nero da 8 m, staffe per il montaggio
Condizioni di funzionamento	da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Accessori opzionali
Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C	Cavo bianco AXIS F7315 15 m
		Garanzia
		Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty
		Responsabilità ambientale: www.axis.com/environmental-responsibility