StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m

Product ID: SFPSXMM

Il ricetrasmettitore in fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m SFPSXMM è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) e offre una soluzione conveniente per aumentare le prestazioni e la connettività dei dispositivi di rete connessi con fibra ottica.

Mediante un diodo laser VCSEL a breve lunghezza d'onda (850 nm), mettendo a disposizione una distanza massima del cavo di 550 m su fibra multimodale, questo modulo multimodale Gigabit SFP (fattore di forma ridotto) può essere installato su qualsiasi dispositivo di rete a fibra tramite porta SFP conforme a MSA e offre una soluzione semplice per aggiornare i dispositivi di rete esistenti per la connessione ad aree remote mediante fibra multimodale con connettori LC.

Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmettitore ottico permette di installare il modulo LC multimodale senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant Available

Applicazioni

- Perfetto per estensioni di rete e dorsali in fibra
- Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA
- Si utilizza per installazioni in fibra multimodale
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti tramite fibra

Caratteristiche

- Conforme a 1000BASE-SX IEEE 802.3z 1,25 Gbps
- Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
- Dotato di laser VCSEL 850 nm con standard di sicurezza classe 1 conforme IEC 825
- Connettore presa LC duplex
- Conforme a Fibre Channel 1,0625 Gbps FC-PI 100-M5-SN-I e 100-M6-SN-I
- Supporto per funzionalità ID seriale
- Installabile a sistema avviato

	Warranty	2 Years
Hardware	Compatible Brand	MSA Compliant
	Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestazioni	DDM	No
	Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	1,25 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	MTBF	78.286 ore
	Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Umidità	Da 5 a 95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	9 mm [0.4 in]
	Larghezza prodotto	13 mm [0.5 in]
	Lunghezza prodotto	55 mm [2.2 in]
	Peso prodotto	0 kg [0 lb]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettitore LC multimodale SFP

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.