

4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed

Product ID: HB31C4AS



Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB 3.1 Gen 2 hub met 10 Gbps, die een grotere busbandbreedte voor aangesloten apparaten en snellere gegevensoverdracht ondersteunt. Deze zelfgevoede 4-poorts USB-C hub wordt aangesloten op de USB Type-C of Thunderbolt 3 poort van uw apparaat, waardoor vier USB-A poorten worden toegevoegd, zodat u snel meerdere USB apparaten kunt aansluiten.

Eenvoudige configuratie & installatie

Deze compact en lichtgewicht USB Type C hub is een ideale toevoeging aan uw laptopconfiguratie. De hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter voor een betere ondersteuning van USB apparaten, zoals externe opslagapparaten die mogelijk meer stroom zouden kunnen verbruiken.

De USB-C hostkabel wordt apart geleverd en is extra lang (1 m) voor meer flexibiliteit op grotere verbindingsafstanden en plug & play installatie.

Voor nog meer flexibiliteit en beveiliging is de minihub voorzien van montagegaten die geschikt zijn voor StarTech.com dock montagesystemen zoals SSPMSVESA of SSPMSUDWM.

Sluit vier USB-A randapparaten aan

Met ondersteuning van USB-A randapparaten is deze multipoort hub neerwaarts compatibel en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. Dit product heeft één altijd ingeschakelde USB-A snellaadpoort, die twee bedieningsmodi ondersteunt:

- 1. Gegevensoverdracht en opladen als de laptop aangesloten en ingeschakeld is.
- 2. Speciaal of 'hostless' opladen, met een hogere stroomsterkte, als de host uitgeschakeld, in stand-by of losgekoppeld is.

U kunt video-opnameapparatuur, draagbare flashdrives en externe harde schijven aansluiten, met een snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps. Deze 4-poorts USB Type C hub verhoogt uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig heeft als u werkt of reist.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en prestatietesten. Dit proces helpt om ervoor te zorgen dat wij de industriestandaarden hanteren en vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De HB31C4AS heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Eigenschappen

- Voegt vier USB-A poorten (inclusief één BC 1.2 snellaadpoort) toe aan uw Mac, Windows, Linux of andere USB-C laptop en USB-C compatibel tablets (bijv. iPad Pro)
- De USB 3.1 Gen 2 hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter
- Kan met behulp van StarTech.com dock montagesystemen worden bevestigd voor flexibele installaties aan de wand en desktops
- USB Type-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 gegevensoverdrachtssnelheden tot 10Gbps
- Compact design met een extra lange host-kabel van 1 m voor diverse configuraties
- Plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's nodig zijn

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	Realtek - RTS5423
	Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Poorten	4
	USB-C apparaat poort(en)	Ja
	USB-C hostverbinding	Ja
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Contact 4 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Contact
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Green: Power and Link Indicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	24W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C
	Opslagtemperatuur	-20 to 70°C
	Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C

Fysieke eigenschappen	Breedte product	60 mm [2.4 in]
	Gewicht product	87 g [3.1 oz]
	Hoogte product	2.5 cm [1 in]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart & space grijs
	Lengte product	100 mm [3.9 in]
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Vormfactor	Desktop
Verpakkingsinformatie	Package Height	149 mm [5.9 in]
	Package Length	213 mm [8.4 in]
	Package Width	51 mm [2 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB-C hub
		1 - universele voedingsadapter
		4 - Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - USB-C hostkabel (1 m)

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.