



## 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub

Artikelnummer: 43275

### Beschreibung

- Zum Anschluss von vier Typ-A- und drei Typ-C-Geräten USB 3.1 Gen 2 an einem Typ C Port mit Datenraten bis 10Gbit/s
- Strapazierfähiger USB Hub - perfekt für industrielle Anwendungen
- Robustes Metallgehäuse mit hohem EMV-Schutz und integrierten Halterungen zur Montage
- Stromversorgung über Netzteil oder Terminal Block
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen mit USB 3.1 Gen 2 Datenraten bis 10 Gbit/s zu gewährleisten. Der Industrie-Hub im robusten Metallgehäuse bietet hervorragenden EMV-Schutz. Die integrierten Halterungen zur Montage machen ihn zur idealen Lösung für industrielle Umgebungen. Alle Typ-C-Buchsen des Hubs erlauben den Anschluss von verschraubbaren USB 3.1 Kabeln, die mit der 'USB-IF Type C Locking Specification' kompatibel sind.

Jeder USB Port ist einzeln kurzschlussgeschützt und alle sieben USB Ports unterstützen den Battery Charging Standard 1.2 mit einer Gesamtladeleistung von 40 Watt. Der Hub kann über das beiliegende Netzteil oder den Terminal Block mit Strom versorgt werden, sodass eine sichere, stabile Stromversorgung gewährleistet wird.

### Technische Details

#### Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.1 Gen 2
- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
- Chipsatz: 2x VL820
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C, Thunderbolt 3
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Mit Montagehalterung; erlaubt den Anschluss von USB-Kabeln Typ C

mit Schrauben; Terminal Block

## Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Buchse)
- Ausgänge: 3 x USB Typ C (Buchse), 4 x USB Typ A (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: DC-Anschluss, verschraubbar

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 184.5x64.3x20mm (7.26x2.53x0.79in)
- Kabellänge (montiert): -
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.3kg (0.66lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Feuchtigkeit: 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 16VDC 3A
- Farbe: Schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 260x180x70mm (10.24x7.09x2.76in)
- Gesamtgewicht: 0.844kg (1.86lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

## Lieferumfang

- 7 Port USB 3.1 Gen 2 Metall Hub
- 0.55m USB 3.1 Gen 2 Typ C Kabel (Stecker / Stecker), verschraubbar
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US, AUS) mit DC-Anschluss, verschraubbar
- Lindy Handbuch

## Verkaufsinformationen

- No.: 43275
- EAN: 4002888432757