Data Sheet

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz

Product ID: ICUSBAUDIO2D

Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz praktisch eine interne Soundkarte umgehen oder ersetzen ohne das Computergehäuse zu öffnen.

Für Sound in Heimkinoqualität bietet der USB DAC (Digital-auf-Analog-Konverter) 96 kHz/24-Bit-Abtastrate für sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme und einen 3,5-mm-S/PDIF-Port mit Unterstützung für Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC3) und DTS® Passthrough (Hinweis: 5.1 Surround Sound wird nur unter Windows® unterstützt).

Dieser vielseitige USB-Audioadapter verfügt über einen integrierten 4-poligen 3,5-mm-TRRS-Anschluss für Kopfhörer oder eine Kombination aus Headset/Mikrofon. Ist auch eine praktische externe Lautstärkesteuerung für schnelle Einstellungen, ein Hardware-EQ-Switch für Bass- oder Treble-Verstärkung und eine LED-Statusleiste zum Anzeigen der aktuellen Abtastrate.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility

Applications

- Schließen Sie Ihren Computer über S/PDIF an einen Heimkinoaudioempfänger an ohne das Gehäuse zu öffnen
- Fügen Sie Unterstützung für digitales Audio für Ultrabook™ oder Kleingehäuse-Computer ohne interne Erweiterungsmöglichkeiten hinzu
- Ersetzen oder upgraden Sie die integrierte Audiolösung eines Laptops oder tragbaren Computers

Features

- 96 kHz/24-Bit Hi-Fi USB-Audio
- Digitaler S/PDIF-Ausgang mit AC3 (Dolby Digital) und Unterstützung von DTS-Passthrough
- 5.1 Surround Sound wird unterstützt (nur Windows®)
- 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonanschlüsse
- 4-poliges TRRS-Headset mit Mikrofon wird unterstützt
- Hardwarelautstärkeknopf und Bass/Treble-Verstärker-EQ-Schalter
- LED-Bildratenanzeige
- 40 cm befestigtes USB-Kabel

	Warranty	2 Years
Hardware	Bustyp	USB 2.0
	Chipset-ID	Cmedia CM6533
Leistung	Audiospezifikationen	96-kHz-/24-Bit-Bildrate Etwa 91 dB SNR (A-Wertung) 16 bis 100 Ohm Kopfhörerfunktion
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen) Buchse 1 - 3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Buchse 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 bis 10.8
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	5.1 Surround Sound-Ausgang wird nur unter Windows unterstützt Das Mikrofon ist ausschließlich in Stereo.
	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom 3 - Wiedergabe-/Aufnahmebildrate
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	16 in [406.5 mm]
	Produktbreite	1.8 in [46 mm]
	Produktgewicht	1.2 oz [33 g]
	Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
	Produktlänge	1.9 in [47 mm]
Verpackungsinformationen	Package Height	1.3 in [32 mm]

	Package Length	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	6.8 in [17.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.7 oz [106 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB Stereo Audio-Adapter
		1 - Software-CD
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.