

AXIS Surveillance Card 64 GB

Carte microSDXC™ haute performance

AXIS Surveillance Card 64 GB est une solution de stockage externe performante optimisée pour la surveillance vidéo. Le stockage externe permet de configurer des solutions de stockage flexibles telles que l'enregistrement vidéo décentralisé et peut éviter l'utilisation d'un serveur sur site, DVR ou NVR. Dans les applications à bande passante restreinte, la vidéo en direct peut être visualisée en basse résolution et la vidéo haute résolution enregistrée localement sur support AXIS Surveillance Card 64 GB. Associée à la technologie Axis Zipstream, même la vidéo haute résolution peut être enregistrée localement sur la carte AXIS Surveillance Card 64 GB, aussi bien pour le stockage primaire que comme redondance pour l'enregistrement à basculement automatique en cas de perte de connexion.

- > **Optimisé pour les caméras de surveillance**
- > **Compatible avec la surveillance de l'état de santé**
- > **Adaptateur de carte SD inclus**
- > **Garantie Axis de 3 ans**



AXIS Surveillance Card 64 GB

Carte SD		Conditions de stockage
Facteur de forme	microSDXC™ avec adaptateur de carte SD™ a	De -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)
Emballage	La carte microSDXC™ et l'adaptateur de carte SD™ sont livrés dans un boîtier	Développement Durable Sans PVC
Couleur	Blanc	Homologations EN 55022 Classe B, EN 55024, FCC Partie 15, Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B
Capacité	64 Go ^b	Compatibilité Tous les produits Axis avec support carte SD.
Classe	Classe 10	Garantie Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Vitesse de transfert lecture/écriture	20 Mo/s en lecture/écriture	a. <i>SanDisk est une marque de SanDisk Corporation, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les marques et logos microSDXC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.</i>
Dimensions de la carte	Carte microSDXC™ : 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 po x 0,43 po x 0,04 po) Adaptateur SD™ : 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 po x 1,26 po x 0,08 po)	b. <i>1 Go=1 000 000 000 octets. Stockage utilisateur réel inférieur.</i>
Conditions d'utilisation	De -25°C à 85°C (-13°F à 185°F)	Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility