

## Amplificateur de signal HDMI à 35 m - 1080p

Product ID: HDBOOST



Cet amplificateur de signal HDMI vous permet d'augmenter la puissance de votre signal vidéo HDMI afin de pouvoir connecter un écran HDMI jusqu'à une distance de 35 m avec des câbles HDMI standard. Vous pouvez aligner l'amplificateur entre deux câbles HDMI, jusqu'à une longueur de 25 m à l'entrée vidéo, et jusqu'à une longueur de 10 m à la sortie vidéo.



### Installation discrète

Avec son format compact, cet amplificateur HDMI est facile à dissimuler pour une installation discrète. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire pour faire fonctionner l'amplificateur de signal, et il inclut le matériel de montage pour faciliter l'installation. En prolongeant votre signal vidéo au moyen de câbles HDMI standard, l'amplificateur de signal représente une alternative économique aux systèmes d'extension HDMI plus coûteux, qui nécessitent l'installation d'une infrastructure de câblage CAT5 ou CAT6.

## **Compatible avec plusieurs distances**

L'amplificateur HDMI comporte un commutateur d'égalisation avec dix niveaux différents. Le commutateur d'égalisation vous permet d'ajuster l'amplification de votre signal HDMI en fonction de la distance de vos câbles pour que votre signal HDMI soit parfait, même à des distances jusqu'à 35 m. Cet amplificateur convient idéalement pour les salles de conférence, les bureaux ou les salles de classe qui peuvent nécessiter des distances variées selon la taille de la pièce.

## **Maintient des signaux vidéo haute définition**

Lorsque le HDMI est prolongé sur de longues distances au moyen de câbles vidéo standard, les résolutions plus élevées peuvent ne pas être disponibles. Grâce à l'amplificateur de signal HDMI, vous avez l'assurance de pouvoir compter sur une résolution haute définition jusqu'à 1080p à 60 Hz.

Le modèle HDBOOST bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Évitez de prolonger vos signaux vidéo avec des câbles de réseau en utilisant cet amplificateur avec des câbles HDMI standard
- Amplifiez la puissance de vos signaux vidéo HDMI des écrans de votre salle de classe, bureau ou salle de conférence

### Spécifications techniques

- Une installation discrète grâce à un système compact sans adaptateur d'alimentation externe
- Fonctionne à différentes distances jusqu'à 35 m avec un commutateur d'égalisation intégré
- Maintient des résolutions haute définition jusqu'à 1080p
- Prise en charge du son surround 7.1
- Matériel de fixation inclus

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Câblage	HDMI
	Montage sur bâti	Oui
	Prise en charge audio	Oui
<b>Performance</b>	Distance max.	35 m / 115 ft
	Longueur max. de câble	35 m [114.8 ft]
	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1920 x 1080 at 60Hz
	Résolutions prises en charge	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
	Spécifications audio	Son surround 7.1
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Le câble HDMI branché à votre source vidéo doit être plus long ou égal à la longueur du câble connecté à votre écran.  La longueur maximale prise en charge du câble source vidéo est de 25 m.  La longueur maximale prise en charge du câble d'écran est de 10 m.
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - LED d'alimentation (bleu)
		1 - LED de source vidéo (bleu)
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Non inclus (non requis pour les applications standard)
	Center Tip Polarity	Positif
	Courant de sortie	1 A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	N
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	5 % à 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	26.2 mm [1 in]
	Largeur du produit	42.2 mm [1.7 in]

	Longueur du produit	54.2 mm [2.1 in]
	Poids du produit	72 g [2.5 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	0.2 kg [0.4 lb]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Amplificateur de signal HDMI 2 - Supports de fixation 4 - Vis de montage 1 - screwdriver

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis