

AXIS S1116 Racked

Rack prêt à l'installation pour une surveillance haute définition

AXIS Camera Station S1116 Recorder est un rack de serveur prêt à l'installation pour assurer une surveillance haute définition fiable jusqu'à la résolution 4K. Pour une installation rapide et facile, l'AXIS S1116 est préconfiguré et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station comprenant les licences pour 16 canaux ainsi que tous les logiciels système nécessaires. L'outil AXIS Site Designer permet d'importer facilement la configuration système et AXIS Camera Station permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti du large éventail d'appareils de vidéosurveillance d'Axis. Avec les disques durs de niveau professionnel, le système d'exploitation stocké sur le disque SSD et la capacité de stockage extensible, l'AXIS S1116 fournit à votre système la fiabilité et les hautes performances que vous en attendez.

- > [Facilité d'installation](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)
- > [Garantie matérielle de 3 ans avec service de remplacement sur site](#)



AXIS S1116 Racked

Licences	16 licences core AXIS Camera Station incluses, mise à niveau possible jusqu'à 32 licences (vendues séparément)	1 x lecteur de carte SD
Processeur	Intel® Core i5-8500	Conditions d'utilisation
Mémoire	8 Go	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Stockage	Disque dur professionnel de 8 To (1x8 To), 7200 tr/min Stockage supplémentaire : 16 To (2 baies libres)	Conditions de stockage
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 256 Go	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Flux vidéo	Non prévu pour la visualisation locale de vidéos. Utilisation de terminaux de bureau Axis recommandée.	Homologations
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 32 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 256 Mbit/s.	EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 55032, Classe A, ICES-003/NMB-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
Alimentation	550 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 7,4 - 3,7 A)	Dimensions
Connecteurs	2 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 2 x Ethernet (RJ45) : 1 x 1 GbE/1 x 10 GbE 2 x USB 3.1 Type-C/DisplayPort™ 1 x prise audio universelle 1 x port série	589 x 482 x 43 mm (23,1 x 19 x 1,68 po)
		Poids
		9,6 kg (21 lb)
		Accessoires fournis
		Rails de rack, cordon d'alimentation pour montage en rack, adaptateur USB-C à VGA
		Accessoires en option
		Terminaux de bureau Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
		Garantie
		Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility