



> PRINT

ECOSYS P8060cdn

IMPRIMANTE
COULEUR A4/A3

ECOSYS P8060CDN, L'IMPRIMANTE COULEUR A3 HAUT DE GAMME



Notre nouvelle imprimante couleur A3 haut de gamme est le choix idéal pour les groupes de travail et les productions exigeants. Avec une vitesse d'impression allant jusqu'à 60 pages A4 par minute pour le noir et blanc et 55 pages A4 par minute pour la couleur, la nouvelle technologie couleur de l'imprimante offre des résultats exceptionnels et remarquables. Elle dispose d'une capacité papier maximale de 7 150 feuilles. Sa performance rapide est sécurisée par un disque dur SSD de 8 Go et un disque dur HDD de 320 Go, ce qui lui permet de maintenir ses vitesses d'impression élevées même à une résolution d'impression maximale. De plus, l'écran tactile de 9 pouces permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de manière très intuitive.

- > **ECOSYS** : composants longue durée de vie offrant une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets.
- > **Technologie** : grand écran tactile 9 pouces pour un confort et une facilité d'utilisation. Première imprimante compatible avec la plateforme de solutions d'impression HyPAS et l'impression mobile.
- > **Ecologie** : réutilisation de la cartouche de toner noir vide en bac de récupération.
- > **Rapidité d'impression** : Jusqu'à 60/55 pages par minute A4 en noir/blanc et en couleur
- > **Qualité d'impression** : 1200 x 1200 dpi, 2 bits de profondeur (équivalent à 4800 x 1200 dpi)
- > **Flexibilité papiers** : du format A6 au SRA3 et du 300 g/m² dans l'ensemble des magasins papier
- > **Capacité papier maximale** : 7 150 feuilles
- > **Capacité et mémoire de stockage** : 4 Go de RAM + 8 Go SSD + 320 Go HDD



ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

FONCTIONS D'IMPRESSION POUR PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

Impression recto verso de base, impression N-1, impression Ecoprint (réduction de la quantité de toner), mode silencieux (vitesse d'impression réduite).

KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Technologie : laser couleur KYOCERA ECOSYS

Panneau de commande : écran tactile résistif, capacitif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°

Vitesse d'impressions : jusqu'à 55/27 ppm A4/A3 en couleur et jusqu'à 60/30 ppm A4/A3 en N/B

Résolution : 1200 x 1200 dpi, profondeur 2 bits pour une qualité d'impression équivalent de 4800 x 1200 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : environ 17 secondes ou moins

Première copie : environ 3,8 sec. ou moins en N/B ; 5,1 sec. ou moins en couleur

Processeur : Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz

Mémoire : 4 Go RAM + 8 Go SSD + 320 Go HDD

Interfaces standard : 4 ports USB 2.0 (haut débit), hôte

USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte SD optionnelle.

Dimensions (L x P x H) : Unité principale : 602 x 665 x 790 mm

Poids : Unité principale environ 89 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

Impression : 960 W (en couleur et N/B)

En attente : 60 W

En veille : 1 W ou moins

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression monochrome : 55,4 dB(A) LpA

Couleur : 55,5 dB(A) LpA

En attente : 19,0 dB(A) LpA

Normes de sécurité : TÜV - GS, CE.

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS.

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798

TK-8800K : toner noir 30 000 pages A4

Toner de démarrage : toner noir pour 15 000 pages A4

TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y : Toner Cyan, Magenta, Jaune pour 20 000 pages A4

Toner de démarrage : Toner Cyan, Magenta, Jaune pour 10 000 pages A4

WT-8500 bac récupérateur de toner : 40 000 pages ou plus (conformément à ISO/IEC 19798, d'un ratio N/B / couleur de 7:3)

Cartouche d'agrafes :

SH-10 pour DF-7120, BF-730

SH-12 pour DF-7110

COMMAND CENTER RX

Le Command Center vous permet de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel navigateur Web.

INTERFACE POUR CLÉ USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique de stockage USB (une clé USB par exemple). Les documents sont stockés aux formats PDF, XPS, TIFF ou JPEG et sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

LES PROFILS D'APPLICATION EN FONCTION

Le KX driver crée un lien direct entre les applications et les profils d'impression prédéfinis ou personnalisés. Par exemple, tous les documents provenant d'Outlook, vont être imprimés en N/B et en recto verso afin de réduire la consommation de toner et de papier.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles, 52 à 300 g/m² (bannière

135-165 g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), intercalaires

(136-256 g/m²), bannière max. 320 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52 à 300

g/m² ; Cassette supérieure A6R jusqu'à A4R, cassette

inférieure A6R jusqu'à SRA3.

Capacité max. en entrée avec options : 7 150 feuilles A4

Module recto verso de série : A6R - SRA3 (320 x 450 mm),

64 - 256 g/m²

Capacité de sortie : 500 feuilles face dessous, maximum

avec les options 4 300 feuilles

FONCTIONS D'IMPRESSIONS

Langage du prescripteur : PRESCRIBE

Emulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatible

PostScript 3), impression directe des PDF, impression

directe des XPS et Open XPS

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure,

UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur

demande.

Polices/code barre : 93 polices vectorielles (PCL), 136

polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police

Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1

code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF

cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails,

impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec,

SNMPv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu

d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de

gestion des tâches

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print

pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct,

Google Cloud Print

OPTIONS

Magasin papier PF-7100 : 2x 500 feuilles, 52 - 300 g/m²,

A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio

Magasin papier PF-7110 : 2 x 1 500 feuilles, 52 - 300 g/m²,

A4, B5, letter

Magasin papier latéral A4 PF-7120 : 3 000 feuilles,

60 - 300 g/m², A4, B5 (PF-7100 ou PF-7110 requis)

Séparateur de travaux interne JS-7100 : de 100 feuilles,

52 à 300 g/m², A5R-SRA3

CB-7100W : meuble en bois sur roulette

DF-7110* unité de finition + AK-7100 : Bac principal :

4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 52 à 300 g/m²,

A6R-SRA3

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3

AK-7100 : 100 feuilles, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3

Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à

3 positions, B5-SRA3

DF-7120* unité de finition + AK-7100 : Bac principal : 1 000

feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3, agrafage

3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 f. SRA3

AK-7100 : 100 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A6R-SRA3

L'unité de liaison AK-7100 est nécessaire pour l'utilisation

du DF-7110 et DF-7120

PH-7C/PH-7D : perforatrice 2 et 4 trous, 60 - 300 g/m²,

A5R-A3 pour DF-7110 et DF-7120

MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7110 : 7 casiers de 100 f.

A4, 50 f. A3/B4, 60 à 165 g/m²

BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-

7110 : Pli en 2 : 52 à 256 g/m², A3, B4, A4R

Livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)

Pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m²)

Pli en 3 : 60-105 g/m², A4R

Pli en 3 multiples : 5 feuilles maxi (60-90 g/m²), 3 feuilles

(91-105 g/m²)

Data security kit (E) : en ligne avec ISO 15408 (critères

communs) avec niveau de sécurité EAL3

NK-7100 : clavier numérique à fixer à l'écran

Lecteur de badges USB : Card Authentication Kit

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaces en option

IB-35 : Wifi direct

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT / 100BaseTX /

1000BaseT

IB-51 : carte Wifi

GARANTIE

Garantie 1 an site, KYOCERA garantit les tambours et les

développeurs pendant 3 ans ou plus 100 000 pages au maximum

(échéance au premier des deux atteint),

à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée

conformément aux instructions du manuel.



ECOSYS P8060cdn/KL3 contient l'extension

de garantie KYOLIFE 3ans



KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Fax : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Fax : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

