

DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit HDR - 4K 60 Hz - Schwarz

Product ID: DP2HD4K60H



Mit diesem DisplayPort-auf-HDMI-Adapter können Sie Ihren Computer mit DP an einen HDMI-Bildschirm anschließen. Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.

Mit helleren Farben und größerem Kontrast eignet sich der Adapter ideal für:

- Das Erstellen von auffälligen Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme
- Die Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden
- Die Bereitstellung erweiterter Präsentationen





Echtes 4K bei 60 Hz und HDR

Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter ist vollständig kompatibel mit Ihren HDMI 2.0b-Geräten und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) sowie Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Der Adapter bietet 4:4:4 Chroma Subsampling, sodass jedes Pixel seine eigene Farbe erhält. Außerdem ist er mit früheren Versionen von HDMI und DisplayPort mit deren unterstützten maximalen Auflösungen kompatibel.

Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben und einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildgebung genießen. [DS1] [JV2]

Ideal für Reisen

Dieser leichte Videoadapter ist leicht tragbar und sehr klein. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihre DPunterstützten Geräte und passt problemlos in Ihre Tragetasche.

Problemlose Einrichtung

Um eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, ermöglicht dieser einzigartige DP-auf-HDMI-Konverter die Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Das DP2HD4K60H wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweis:

- Um HDR zu erreichen, muss Ihr USB-C-Anschluss DisplayPort 1.4 und Ihr Bildschirm HDMI 2.0b unterstützen.
- NVIDIA-Grafikadapter unterstützen bei Verwendung mit diesem Adapter möglicherweise keine 4:4:4-Farbunterabtastung und 5.1/7.1-Audioausgabe.





Zertifikate Berichte und Kompatibilität











Merkmale

- Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Unterstützt HDR für ein erweitertes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit
- Verfügt über ein Abschirmungsgehäuse für elektromagnetische Störungen (EMI), um ein zuverlässiges und konsistentes Audio-/Videosignal zu gewährleisten
- Maximale Mobilität mit einem kompakten, leichten Design
- Mühelose Einrichtung mit aktiver DisplayPort-Umsetzung



Data Sheet

Hardware Active or Passive Adapter Adapterstil Audio Ja AV-Ausgang HDMI - 2.0 AV-Eingang DisplayPort - 1.4 Chipset-ID MegaChips - MCDP2900 Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1 Leistung Audiospezifikationen HDMI - 32 Channel Audio	
Adapterstil Audio Ja AV-Ausgang HDMI - 2.0 AV-Eingang DisplayPort - 1.4 Chipset-ID MegaChips - MCDP2900 Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
Audio AV-Ausgang AV-Eingang DisplayPort - 1.4 Chipset-ID MegaChips - MCDP2900 Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
AV-Ausgang AV-Eingang DisplayPort - 1.4 Chipset-ID MegaChips - MCDP2900 Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
AV-Eingang DisplayPort - 1.4 Chipset-ID MegaChips - MCDP2900 Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
Chipset-ID MegaChips - MCDP2900 Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b Ports 1	
Leistung Audiospezifikationen HDMI - 32 Channel Audio	
Breitbild unterstützt Ja	
Max. Digitalauflösungen 4096×2160 bei 24 Hz 3840×2160 bei 60 Hz	
Maximum Cable Distance To 7 m [23 ft] Display	
Unterstützte Auflösungen 4096 X 2160 @ 24Hz 3840 X 2160 @ 60Hz	
Lower resolutions and refresh rates may also l supported	ne .
Video Revision HDMI 2.0b	
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker I	nput
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output	
Spezielle Hinweis Dieser Videoadapter ist nicht mit Kabeln komp Hinweise/Anforderungen die die RedMere™-Technologie verwenden.	atibel,
Um bei diesem Produkt die maximale Leistung erreichen, müssen sowohl die Quell- als auch d Zielgeräte die entsprechenden Spezifikationen unterstützen.	die
Umwelt Betriebstemperatur 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)	
Feuchtigkeit 25 % - 60 % RH	
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Physische Eigenschaften Farbe Schwarz	



Data Sheet

	Kabellänge	122 mm [4.8 in]
	Produktbreite	25.3 cm [10 in]
	Produktgewicht	25 g [0.9 oz]
	Produkthöhe	1.1 cm [0.4 in]
	Produktlänge	29 mm [1.1 in]
Verpackungsinformationen	Package Height	12 mm [0.5 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Versandgewicht (Verpackung)	0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-HDMI-Adapter

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.