

30W USB Type A & C Charger

Artikelnummer: 73424



Beschreibung

- Lädt zwei Geräte gleichzeitig bzw. versorgt sie mit Strom über einen USB Typ C- und einen USB Typ A-Anschluss
- Unterstützt 30W Power Delivery über den USB Typ C Port und ermöglicht schnelles Laden für Smartphones, Tablets, Laptops und andere Mobilgeräte
- Kompaktes Design für maximale Mobilität
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen, wie Überspannungs- und Überstromschutz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy 30W USB Typ A & C Charger kann zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Hierbei liefert der USB Typ C Port 30W Power Delivery und über den USB Typ A Port ist Fast Charging mit bis zu 18W möglich. Wenn beide Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die maximale Ausgangsleistung 15W.

Mit einem USB Typ C- und einem USB Typ A-Anschluss ist das Ladegerät ideal für die Nutzung mit den gängigsten Smartphones und iOS-Geräten. Es unterstützt Power Delivery bis 30W, so dass angeschlossene Geräte schneller geladen werden können als mit einem Standard-Ladegerät, welches den meisten Geräten beiliegt.

Für sicheres Laden enthält das Gerät einen Überlade-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz. Der Charger ist 'Level 6'-zertifiziert und erfüllt damit die aktuell höchsten Standards für Energieeffizienz.

Technische Details

Anschlüsse

- Eingänge: Euro-Stecker
- Ausgänge: USB Typ A Buchse, USB Typ C Buchse

Spezifikationen

- Power Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz 0.6A
- Power Ausgang:
 - USB Typ A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Typ C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
 - USB Typ A & C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (über USB Typ C Anschluss)
- Max. Totale Ausgangsleistung: 30W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: $\pm 5\%$
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 5V 83.37%, 9V 87.32%, 12V 86.40%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 80.06%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.075 W
- Zusätzliche Eigenschaften: Überspannung-, Überstrom-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Material des Steckverbinders: Kupfer
- Gehäusematerial: PVC
- Nettogewicht Gerät/e: 0.04kg (0.09lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 20 – 90 % RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 – 90% RH (nicht-kondensierend)
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Gesamtgewicht: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: CE, RoHS, REACH, ErP

Lieferumfang

- 30W USB Typ A & C PD Charger
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 73424

- EAN: 4002888734240

© LINDY 2023