Industrial IT



Industrie Monitor – MED9000 Serie

Robuste HMI-Lösung für die Bedienung von Maschinen und Anlagen

Die Monitorlösungen der MED9000 Serie von ADS-TEC sind mit Full-HD Displays im Widescreenformat ausgestattet und für die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Maschinenvisualisierung konzipiert.



Industrie Monitor – MED9000 Serie

Alles auf einen Blick

- **Multi-Touch Display**
- **Drei verschiedene Zollgrößen in Full-HD-Auflösung**
- **Mit Handschuhen bedienbar**
- **IP65 Schutz in der Front**
- **Erweiterte Bedienmöglichkeiten mit dem Zusatztastenmodul**

Flexibles Befestigungskonzept

- **einfache und flexible Tragarm- und VESA Montage für mühelose Integration in Maschinen und Anlagen**

Optional integriertes HDBaseT-Empfängermodul

Das optional integrierbare HDBaseT-Empfängermodul erlaubt eine Übertragung von Multimedia-Signalen (Bild, Ton, Touchbedienung) bis zu 100 m über ein einziges Kabel. Die ideale Lösung für abgesetzte Anwendungsumgebungen in Kombination mit industriellen PCs von ADS-TEC

Technische Daten

		MED9016	MED9019	MED9024
Display	Auflösung Helligkeit Kontrastverhältnis Darstellbare Farben	15,6“ TFT Full HD 450 Nits (typ.) 800:1 (typ.) max. 16,2 Mio.	18,5“ TFT Full HD 500 Nits (typ.) 1000:1 (typ.) max. 16,7 Mio.	23,8“ TFT Full HD 250 Nits (typ.) 1000:1 (typ.) max. 16,7 Mio.
Touch		PCAP Multi-Touch (handschuhbedienbar)		
Gehäuse		Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet		
Schnittstellen		1 x HDMI 1 x DisplayPort 3 x USB 2.0 1 x USB Slave 1 x Status LED in Front[1]		
Optionale Schnittstellen		1 x HDBaseT™-Schnittstelle (Empfänger)		
Spannungsversorgung (integriertes Netzteil)		24 V DC +/- 25 %		
Befestigung		VESA100 Buchsen im Rückgehäuse Optional: Tragarmadapter zur Montage am Rückgehäuse		
Schutzart		IP65 (Front) IP65 (Rückseitig bei Verwendung separat bestellbarem IP65-Kit oder bei Verwendung des Tragarmadapters)		
Betriebstemperatur[2]		0 °C bis +50 °C	0 °C bis +50 °C	0 °C bis +45 °C
Abmessungen (B x H x T)		400 x 270 x 80 mm	465 x 310 x 80 mm	575 x 370 x 80 mm
Gewicht (ohne Zubehör)		ca. 5,0 kg	ca. 6,0 kg	ca. 8,0 kg

1 kein On/Off Button, Gerät startet wenn Spannung anliegt

2 Ohne HDBaseT, mit HDBaseT: TBD

Der Inhalt dieses Datenblatts wird mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es wird jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität hinsichtlich der Angaben und Abbildungen übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten und Abbildungen können abweichen. Alle Produktnamen sind Marken und eingetragene Marken des jeweiligen Eigentümers.

ads-tec Industrial IT GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 1
72622 Nürtingen
Telefon +49 70222522-200
Telefax +49 70222522-402
sales@ads-tec.de
www.ads-tec-iit.com

DZ-HAND-93330-0/A MED9000 Serie Datenblatt D 04-2024