

Unidad de sensor AXIS FA1125

Vigilancia sumamente discreta en interiores en 1080p

La AXIS FA1125 es ideal para aplicaciones de vigilancia sumamente discreta en interiores en comercios, bancos e integrados en máquinas. Puede instalarse en espacios reducidos y empotrarse en paredes, techos o paneles metálicos con solo una perforación visible para el objetivo. Para su uso con una unidad principal AXIS FA, la AXIS FA1125 proporciona una resolución de 1080p y un amplio campo de visión horizontal de 91°. La AXIS FA1125 emplea amplio rango dinámico (WDR) con captura forense optimizado para el movimiento. La unidad se entrega con un soporte de montaje de 8 m para la conexión a una unidad principal.

- > **Diseño flexible y sumamente discreto para uso en interior**
- > **Objetivo estenopeico con resolución 1080p**
- > **Amplio campo de visión horizontal de 91°**
- > **WDR con captura forense**



Unidad de sensor AXIS FA1125

Cámara

Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3" (efectivo)

Lente	Iris fijo, enfoque fijo, objetivo estenopeico 3,7 mm, F2.5 Campo de visión horizontal: 91° Campo de visión vertical: 45°
Resoluciones	1920x1080 (1080p)
Amplio rango dinámico	WDR con captura forense
Iluminación mínima	Color: 0,25 lux
Velocidad de obturación	De 1/32 500 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 500 s a 1/30 s con 60 Hz
Velocidad de imagen	Máx. 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)

General

Carcasa	Aluminio Plástico
Sostenibilidad	Sin PVC
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C

Homologaciones

EMC
55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B,
RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, ICES-003 Clase B,
KCC KN32 Clase B, KN35

Seguridad
IEC/EN/UL 62368-1

Ambiental
EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-27

Dimensiones	28 x 24 x 20 mm
Peso	12,2 g
Hardware requerido	AXIS FA Main Unit
Accesorios incluidos	Guía de instalación Cable negro de 8 m, tuerca de bloqueo de 1 pieza, AXIS F82A06 Angled Pinhole Mount
Accesorios opcionales	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring, AXIS F8212 Trim Ring, AXIS F8225 Pinhole Accessory
Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada; visite www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility