

Câble adaptateur VGA vers HDMI - 2 m - 1080p - Audio USB - Alimenté par USB

Product ID: VGA2HDMM2M



Ce câble adaptateur VGA vers HDMI de 2 m vous permet de connecter la sortie VGA de votre ordinateur de bureau ou de votre ordinateur portable directement à une entrée HDMI d'un ordinateur, d'un téléviseur ou d'un projecteur sans nécessiter de câble supplémentaire.

Vidéo haute définition

Le convertisseur actif VGA vers HDMI adapte votre sortie vidéo VGA pour répondre aux besoins du nombre croissant d'écrans et de projecteurs qui disposent uniquement de ports HDMI.

Tous les convertisseurs VGA ne se valent pas. Ce convertisseur VGA vers HDMI vous permet de profiter de la meilleure qualité vidéo de votre sortie VGA, avec une prise en charge de résolutions pouvant atteindre 1920 x 1080 (1080p).

Configuration simplifiée

Pour une configuration simple, le câble vidéo VGA (mâle) vers HDMI (mâle) permet une installation plug-and-play. De plus, avec son câble d'alimentation USB intégré, l'appareil est alimenté par le port USB de votre ordinateur. L'adaptateur VGA vers HDMI fonctionne avec n'importe quel système d'exploitation d'ordinateur, mais lorsqu'il est utilisé avec un ordinateur Windows®, l'adaptateur prend également en charge l'audio USB natif. Cette fonctionnalité vous permet de diffuser à la fois le son & la vidéo en HDMI.

Recommandé par les professionnels de l'informatique depuis 1985

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de fournir des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle VGA2HDMM2M bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

**Certifications, rapports
et compatibilité**



Applications

- Branchez un appareil VGA ancienne génération à un écran HDMI récent
- Raccordez votre ordinateur VGA à un système de home cinéma HDMI
- Envoyez des vidéos de votre ordinateur VGA vers un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI

Spécifications techniques

- Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
- Installation plug-and-play
- Alimentation par USB
- vers HDMI avec audio USB
- EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS

Matériel	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	VGA
	ID du chipset	Micro Silicon - MS9282
	Prise en charge audio	Oui
	Sortie AV	HDMI
Performance	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions prises en charge	HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio
	Video Revision	HDMI 1.4
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle Input 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Input
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5 % à 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	13 mm [0.5 in]
	Largeur du produit	37 mm [1.5 in]
	Longueur du produit	2000 mm [78.7 in]
	Poids du produit	134 g [4.7 oz]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	5.000
	Package Length	220.000
	Package Width	200.000
	Poids brut	144.000
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble VGA vers HDMI

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis