

Hub USB a 4 porte in metallo - USB-C a 3x USB-A e 1x USB-C - USB 3.0

Product ID: HB30C3A1CST



Questo hub USB-C™ consente di trasformare la porta USB Type-C™ del computer laptop o desktop in due porte USB-A standard, una porta USB-A per la ricarica rapida e una porta USB-C. Può essere inoltre utilizzato come ripetitore intermedio per estendere la portata dei dispositivi USB.

Collegamento semplice e veloce di un maggior numero di dispositivi

L'hub è stato progettato per consentire un accesso agevole alle 4 porte, che sia montato su un supporto o collocato sopra la scrivania. Le porte sono situate a una distanza sufficiente per collegare o scollegare un dispositivo USB senza essere costretti a disconnettere altri dispositivi nelle porte adiacenti.

Grazie alle porte USB 3.0 supplementari, è possibile collegare un maggior numero di dispositivi per migliorare la produttività, e ovviare al problema posto dai computer laptop con un numero limitato di porte, che costringono ad alternare i dispositivi collegati. L'hub permette di estendere la vita dei dispositivi USB 3.0 disponibili e di utilizzare al contempo i dispositivi USB-C più recenti.

È la soluzione perfetta per i professionisti IT e chiunque abbia bisogno di collegare e scollegare regolarmente i dispositivi.

Comodo da utilizzare, collocato su una scrivania o montato a parete

Racchiuso in un robusto alloggiamento di metallo, l'hub è pensato per resistere all'uso quotidiano e rappresenta l'accessorio ideale per le workstation costituite da computer laptop o desktop.

Grazie alla staffa di montaggio a parete inclusa in dotazione, l'hub può essere montato su una superficie, come un muro o una scrivania, a seconda delle proprie esigenze.

Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili

La porta di ricarica rapida consente di ricaricare il tablet o lo smartphone in modo che sia sempre pronto all'uso quando necessario. Durante la ricarica è inoltre possibile eseguire la sincronizzazione e accedere al dispositivo. La porta di ricarica USB-A supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A di potenza, ricaricando il dispositivo mobile in meno tempo rispetto alle porte USB tradizionali.

Il prodotto HB30C3A1CST è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Da installare negli ambienti dove è necessario fissare le porte USB 3.0 a una superficie, ad esempio su una parete o sotto una scrivania
- Per aggiornare e ampliare le funzionalità di connessione di MacBook, Ultrabook™, computer laptop o computer desktop
- Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi

Features

- Flessibili opzioni di montaggio grazie alla staffa per desktop o per montaggio a parete inclusa
- Consente di collegare un dispositivo USB-C e tre dispositivi USB-A a una singola porta USB-C del computer
- Supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A tramite la porta di ricarica USB-A
- Le porte USB-A sono retrocompatibili con i dispositivi USB 2.0 e 1.1 di precedente generazione
- Box esterno in metallo per applicazioni industriali
- Pulsante di accensione On/Off fisico integrato
- Supporta l'installazione plug-and-play con funzione hot-swap o di collegamento a caldo
- Tutte le porte sono conformi allo standard USB 3.0 e supportano una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Connessione host USB-C	Sì
	ID chipset	Realtek - RTS5411
	Interfaccia	USB 3.0
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
	Porte	4
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB, rev. 1.2 La porta di ricarica USB-A eroga fino a 2,4 A di potenza USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
	Connettore B	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
		1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali	Nota	La porta USB Type-C è solo per dati. USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps. L'hub non supporta le tecnologie DisplayPort Alternate Mode e USB Power Delivery.
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione 4 - Collegamento porte all'hub
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M

	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1 in [26 mm]
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Larghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
	Lunghezza prodotto	3.9 in [100 mm]
	Peso prodotto	4.8 oz [137 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	18.4 oz [521 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Hub USB-C
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Cavo USB-C a USB-B
		2 - Piedini in gomma
		2 - Staffe di montaggio
		4 - Viti di montaggio
	1 - guida di avvio rapido	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.