

SYSTEMSPEZIFIKATION

**Für Arbeit,
die nicht
warten kann.**



Xerox® C300
Farbdrucker



Xerox® C303a Farb-
Multifunktionsdrucker



Xerox® C305ae Farb-
Multifunktionsdrucker



SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



DRUCKEN (BIS ZU)

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Geschwindigkeit 1-seitig¹ – A4/Letter Farbe, Monochrom (bis zu)	30/32 Seiten pro Minute		
Geschwindigkeit 2-seitig¹ – A4/Letter Farbe, Monochrom (bis zu)	15/16 Seiten pro Minute		
Maximales technisches Druckvolumen² (bis zu) Seiten pro Monat	75.000		
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat (bis zu) Seiten pro Monat	5.000		
Prozessor / Speicher	1 GHz 1 GB RAM Opt. 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	1 GHz 1 GB RAM Opt. 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	1,2 GHz 2 GB RAM Opt. 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)
Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B), Gigabit Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B hinten; Typ A vorne), Gigabit Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B hinten; Typ A vorne und hinten), Gigabit Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Bildverarbeitungstechnologie	Farblaser		

DRUCKEN UND KOPIEREN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Druckauflösung	4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi)	4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi)	4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi) 1.200 x 1.200 dpi (max.)
Kopierauflösung (bis zu)	–	600 x 600 dpi	
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	8,3 Monochrom / 8,6 Farbe (Sekunden)		
Ausgabe der ersten Kopie (nach)	–	8,1 Monochrom / 8,5 Farbe (Sekunden)	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m und PDF		
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen		

MOBILE UND CLOUD READY

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Mobiles Scannen	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Ja		
Cloud-Konnektivität	Ja (über die Xerox® Print and Scan Experience App)		

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



SCANNEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Ziele	–	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner	
Dateiformate	–	Scanformate: PDF (durchsuchbare PDF-Dateien verfügbar über Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

FAXEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Standardfunktionen	–	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch, Faxweiterleitung, einschließlich: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer	

DRUCKDETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Ausgabe der ersten Druckseite – (Monochrom) (nach)	8,3 Sekunden		
Ausgabe der ersten Druckseite – Farbe (nach)	8,6 Sekunden		
Aufwärmzeit aus Aus- oder Ruhezustand	70 Sekunden	80 Sekunden	70 Sekunden
Auflösung	4.800 Farbqualität (2400 x 600 dpi)	4.800 Farbqualität (2400 x 600 dpi)	4.800 Farbqualität (2.400 x 600 dpi) 1.200 x 1.200 dpi (max.)
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m und PDF		
Nicht bedruckbarer Rand	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten	Drucken: 4,2 mm an allen Kanten; Kopieren: 3 mm an allen Kanten	
Drucken von USB	Dateiformate: Microsoft® Office-Formate (Word, Excel, PPT), PDF, Bildformate (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Verfügbare Optionen über USB: Materialzufuhr, Druck leerer Seiten, Sortieren, Duplexdruck, Ausrichtung pro Seite, Trennblätter, Seiten pro Blatt, Reihenfolge der Seiten pro Blatt		
Druckertreibertypen/Betriebssysteme	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print mit Print Support Application. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de .		
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Unterstützte Schriftarten	PCL® 6 94 skalierbare Schriftarten, 2-Bitmap-Schriftarten PS-Emulation, 163 skalierbare Schriftarten		

*Treiberunterstützung erfolgt nur über die Lexmark Universal-Druckertreiber

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



KOPIERDETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Ausgabe der ersten Kopie – Monochrom (nach)	–	8,1 Sekunden	
Ausgabe der ersten Kopie – Farbe (nach)	–	8,5 Sekunden	
Geschwindigkeit 1-seitig (bis zu)	–	30/32 Seiten/Min. A4/Letter (Farbe und Monochrom)	
Geschwindigkeit 2-seitig (bis zu)	–	15/16 Seiten/Min. A4/Letter (Farbe und Monochrom)	
Seiten (Eingabe/Ausgabe)	–	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Anzahl	–	1 - 9.999	
Parallele Verarbeitung	–	Ja (Kopieren während des Druckens)	
Kopierfunktionen	–	Vorlagengröße; Ausgabegröße; Skalierung 25 % bis 400 %; Dunkel/Hell; Seiten 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; 2-seitig, Sortieren; Inhaltstyp (Text, Text/Foto, Foto, Grafik). Verknüpfung erstellen; Farbe; Papiereinstellungen; Erweiterte Bildverarbeitung; Automatische Zentrierung; Hintergrund entfernen; Kontrast; Randlos scannen; Sättigung; Farbausgleich; Randausblendung; Kopf-/Fußzeile; Randverschiebung; Overlay; Seiten pro Blatt (2 Seiten pro Blatt, 4 Seiten pro Blatt); Trennblätter (zwischen Seiten, zwischen Kopien, zwischen Aufträgen); Trennblattquelle	

FAXDETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Faxübertragungsrate	–	33,6 kbit/s	
Arbeitsspeicher	–	18 MB	
Auflösung (dpi)	–	Monochrom Standard: 200 x 100 Senden, 200 x 100, 204 x 98 Empfangen; Monochrom Fein: 200 x 200 Senden, 200 x 200, 204 x 196 Empfangen; Monochrom Superfein: 300 x 300 Senden, 300 x 300, 204 x 391 Empfangen; Monochrom Ultrafein: 600 x 600 Senden, 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 Empfangen; Farbe Fein: 200 x 200 Senden, 200 x 200 Empfangen; Farbe Superfein: 300 x 300 Senden, 300 x 300, 400 x 400 Empfangen	
Faxfunktionen	–	Automatische Antwort, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch	
Faxweiterleitungsziele	–	Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer	

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



SCANDETAILS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303a FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305ae FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Technologie	–	Farb-Flachbettscanner mit automatischem Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, Kontaktbildsensor (CIS)	
Funktionalität	–	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie, bis zu 50 Blatt, 75 g/m² / 20 lb Postpapier	
Parallele Verarbeitung	–	Ja (Scannen während des Druckens)	
Zufuhrgeschwindigkeit – Farbe (bis zu)	–	20/21 Seiten/Min. A4/Letter 1-seitig, 40/42 Seiten/Min. A4/Letter 2-seitig	
Zufuhrgeschwindigkeit – Monochrom (bis zu)	–	46/48 Seiten/Min. A4/Letter 1-seitig, 92/96 Seiten/Min. A4/Letter 2-seitig	
Auflösung (bis zu)	–	600 x 600 dpi	
Auflösung (dpi)	–	75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	
Maximaler Scanbereich – Automatischer Vorlageneinzug (ADF)	–	8,5 x 14 Zoll	
Maximaler Scanbereich (ADF)	–	216 x 356 mm	
Maximaler Scanbereich (Vorlagenglas)	–	8,5 x 11,7 Zoll	
Maximaler Scanbereich (Vorlagenglas)	–	216 x 297 mm	
Materialgewicht (ADF)	–	60 bis 90 g/m²	
Netzwerkablageprotokoll	–	FTP, Secure File Transfer Protocol (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, Windows-Netzwerkordner	
Dateiformate	–	TIFF, JPEG, PDF (OCR verfügbar über die Xerox® Print and Scan Experience App für Windows)	
Scantreiber-Kompatibilität	–	TWAIN, WIA, ICA	
Kompressionsoptionen für Scandateien	–	PDF: 1 Bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 Bit – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 Bit – CCIT G4, LZW, Packbits 8/24 Bit – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 Bit – JPEG *Hinweis: MRC steht nur zur Verfügung, wenn ISD installiert ist.	
Unterstützte Scanziele	–	E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, LDSS, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner	

GERÄTEVERWALTUNG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Geräteverwaltung	Xerox® Easy Assist App, Remote-Bedienfeld, Xerox® Integrierter Webserver		
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja		

ZUGÄNGLICHKEIT

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB- MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Zugänglichkeit	–	–	Sprachführung über Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss verfügbar

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



SICHERHEIT

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Sicherheitsprotokolle/-funktionen	Hardwarebasierte Post-Quanten-Kryptografie, digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (nur C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-Kryptografiemodul – validiert nach FIPS 140-3, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen, Audit Log, Syslog		
WI-FI-SICHERHEIT			
Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden	802.11 b/g/n/ac, Infrastruktur (BSS)-Modus, WEP-Verschlüsselung (64- und 128-Bit-Schlüssel), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP		

PAPIERHANDHABUNG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGENEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE			
Kapazität ³	–	50 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier	
Min. Druckmaterialformat	–	4,13 x 5,83 Zoll	
Min. Druckmaterialformat	–	105 x 148 mm	
Max. Druckmaterialformat	–	8,5 x 14 Zoll	
Max. Druckmaterialformat	–	216 x 356 mm	
Min. bis max. Materialgewicht	–	60 bis 90 g/m ²	
VORLAGENGLAS			
Max. Druckmaterialformat	–	8,5 x 11,7 Zoll	
Max. Druckmaterialformat	–	216 x 297 mm	
MANUELLE ZUFUHR			
Standard/Optional	Standard		
Kapazität	1 Blatt		
Min. Druckmaterialformat	3,7 x 5,83 Zoll		
Min. Druckmaterialformat	94 x 148 mm		
Max. Druckmaterialformat	8,5 x 14 Zoll		
Max. Druckmaterialformat	216 x 356 mm		
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 200 g/m ² (1-seitig) / 60 bis 105 g/m ² (2-seitig)		
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten, Umweltpapier, Hochglanzpapier, schweres Hochglanzpapier, Postpapier, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierter Typ		
HAUPTBEHÄLTER			
Kapazität ³	250 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier		
Min. Druckmaterialformat	3,7 x 5,83 Zoll		
Min. Druckmaterialformat	94 x 148 mm		
Max. Druckmaterialformat	8,5 x 14 Zoll		

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



HAUPTBEHÄLTER	
Max. Druckmaterialformat	216 x 356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 162 g/m ² (1-seitig) / 60 bis 105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten, Umweltpapier, Hochglanzpapier, schweres Hochglanzpapier, Postpapier, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierter Typ
2 OPTIONALE 250-BLATT-BEHÄLTER	
Kapazität ³	250 Blatt à 75 g/m ² / 20 lb Postpapier
Min. Druckmaterialformat	3,7 x 5,83 Zoll
Min. Druckmaterialformat	94 x 148 mm
Max. Druckmaterialformat	8,5 x 14 Zoll
Max. Druckmaterialformat	216 x 356 mm
Min. bis max. Materialgewicht	60 bis 200 g/m ² (1-seitig) / 60 bis 105 g/m ² (2-seitig)
Unterstützte Druckmaterialarten	Leichtes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Karton, Umschläge, Etiketten, Umweltpapier, Hochglanzpapier, schweres Hochglanzpapier, Postpapier, raue Umschläge, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Papier, farbiges Papier, raues Papier/Baumwollpapier, benutzerdefinierter Typ

ZUFUHRKAPAZITÄT STANDARD/MAX.	
Standard-Zufuhrkapazität ³	251
Max. Zufuhrkapazität ³	751
AUSGABEKAPAZITÄT	
Ausgabekapazität	100

GERÄTESPEZIFIKATION			
SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
Nordamerika	Spannung: 110 bis 127 V Wechselstrom +/-10 %, Strom: 10 A Frequenz: 57 bis 63 Hz		
Europa	Spannung: 220 bis 240 V Wechselstrom +/-10 %, Strom: 5 A Frequenz: 47 bis 53 Hz		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
Drucken (Durchschnitt)	1-seitig: 432 W; 2-seitig: 270 W	1-seitig: 436 W; 2-seitig: 272 W	1-seitig: 432 W; 2-seitig: 274 W
Typischer Stromverbrauch (kWh)	0,34	0,35	
Bereitschaftsmodus	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Ruhezustand	0,8 W	0,8 W	
BETRIEBSBEDINGUNGEN UND GERÄUSCHPEGEL			
Temperaturbereich	10 bis 32,2 °C / 50 bis 90 °F		
Relative Luftfeuchtigkeit (RF)	15 bis 80 % RF		
Schallleistungspegel im Betrieb	6,7 (Bel)A oder weniger		
Bereitschaft	3,1 (Bel)A oder weniger		
Schalldruckpegel im Betrieb	53 dB(A)		
Bereitschaft	14 dB(A)		

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
C300/C303a/C305ae (Druckwerke ohne Verpackung)	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 400 mm / 15,7 Zoll Höhe: 244 mm / 9,6 Zoll Gewicht: 16,6 kg / 36,5 lb	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 400 mm / 15,7 Zoll Höhe: 345 mm / 13,6 Zoll Gewicht: 19,8 kg / 43,6 lb	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 402 mm / 15,8 Zoll Höhe: 345 mm / 13,6 Zoll Gewicht: 20,2 kg / 44,6 lb
250-Blatt-Behälter (ohne Verpackung)	Breite: 411 mm / 16,2 Zoll Tiefe: 381 mm / 15,0 Zoll Höhe: 88 mm / 3,4 Zoll Gewicht: 3,4 kg / 7,38 lb		
Verstellbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 597 mm / 23,5 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 584 mm / 23,0 Zoll Gewicht: 18,4 kg / 40,6 lb		
Drehbarer Unterschrank (ohne Verpackung)	Breite: 476 mm / 18,7 Zoll Tiefe: 600 mm / 23,6 Zoll Höhe: 262 mm / 10,3 Zoll Gewicht: 20,0 kg / 44,1 lb		
C300/C303a/C305ae (Druckwerke mit Verpackung)	Breite: 515 mm / 20,3 Zoll Tiefe: 550 mm / 21,7 Zoll Höhe: 370 mm / 14,6 Zoll Gewicht: 20,5 kg / 45,1 lb	Breite: 515 mm / 20,3 Zoll Tiefe: 560 mm / 22,0 Zoll Höhe: 450 mm / 17,7 Zoll Gewicht: 24,5 kg / 53,9 lb	Breite: 515 mm / 20,3 Zoll Tiefe: 560 mm / 22,1 Zoll Höhe: 450 mm / 17,7 Zoll Gewicht: 25 kg / 55 lb
250-Blatt-Behälter (mit Verpackung)	Breite: 440 mm / 17,3 Zoll Tiefe: 470 mm / 18,5 Zoll Höhe: 163 mm / 6,4 Zoll Gewicht: 4,4 kg / 9,6 lb		
Verstellbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 655 mm / 25,8 Zoll Tiefe: 655 mm / 25,8 Zoll Höhe: 650 mm / 25,6 Zoll Gewicht: 22,8 kg / 50,3 lb		
Drehbarer Unterschrank (mit Verpackung)	Breite: 700 mm / 27,6 Zoll Tiefe: 570 mm / 22,4 Zoll Höhe: 335 mm / 13,2 Zoll Gewicht: 24,3 kg / 53,6 lb		

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



BEI DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Platzbedarf für ausreichende Belüftung. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite.			
Oben	10,2 cm / 4 Zoll	30,5 cm / 12 Zoll	
Hinten	10,2 cm / 4 Zoll	10,2 cm / 4 Zoll	
Links	7,2 cm / 3 Zoll	7,2 cm / 3 Zoll	
Rechts	7,2 cm / 3 Zoll	7,2 cm / 3 Zoll	
Vorne	7,2 cm / 3 Zoll	7,2 cm / 3 Zoll	

ZERTIFIZIERUNGEN/NORMENKONFORMITÄT DES SYSTEMS

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf .		

LIEFERUMFANG

SYSTEMSPEZIFIKATION	XEROX® C300 FARBDRUCKER	XEROX® C303A FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER	XEROX® C305AE FARB-MULTIFUNKTIONSDRUCKER
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel	Xerox® C300 Farbdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Jeweils ein Druckmodul (Cyan, Magenta, Gelb): 1.200 Seiten ⁴ ; Schwarzes Modul: 1.300 Seiten ⁴	Xerox® C303a Farb-Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Jeweils ein Druckmodul (Cyan, Magenta, Gelb): 1.200 Seiten ⁴ ; Schwarzes Modul: 1.300 Seiten ⁴	Xerox® C305ae Farb-Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktsicherheitsdatenblatt Jeweils ein Druckmodul (Cyan, Magenta, Gelb): 1.200 Seiten ⁴ ; Schwarzes Modul: 2.000 Seiten ⁴

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker*



VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
SYSTEMSPEZIFIKATION	
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, 1.300 Seiten ⁴	006R05055
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, 1.200 Seiten ⁴	006R05056
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, 1.200 Seiten ⁴	006R05057
Original Xerox Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, 1.200 Seiten ⁴	006R05058
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, 3.000 Seiten ⁴	006R05075
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, 2.500 Seiten ⁴	006R05076
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, 2.500 Seiten ⁴	006R05077
Original Xerox Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, 2.500 Seiten ⁴	006R05078
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Schwarz, 6.200 Seiten ⁴	006R05095
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Cyan, 6.400 Seiten ⁴	006R05096
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Magenta, 6.400 Seiten ⁴	006R05097
Original Xerox Tonermodul mit extra hoher Kapazität Gelb, 6.400 Seiten ⁴	006R05098
Original Xerox Sammelbehälter, 15.000 Seiten ⁵	008R08165

OPTIONALES ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
SYSTEMSPEZIFIKATION	
250-Blatt-Behälter	097S05292
Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontkartenlesegerät TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Kartenlesegerät (kontaktloses USB-Frontkartenlesegerät TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Drehbarer Unterschrank	097S05316
Verstellbarer Unterschrank	097S05315

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land.

SYSTEMSPEZIFIKATION

Xerox® C300 Farbdrucker und
Xerox® C303a/C305ae Farb-Multifunktionsdrucker¹



¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazität variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Auflagenhöhe.

⁵ Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Auflagenhöhe.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.xerox.de/office-produkte.

*Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Land. Weitere Details erhalten Sie unter www.xerox.de oder bei Ihrem lokalen Xerox Ansprechpartner.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, CentreWare®, das Xerox-Logo und das Spark-Symbol sind Marken der XRX Brandco LLC in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-02GA

