

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19



AP7526

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	2,44 m
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Guide d'installation

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,7 cm
Profondeur	25,4 cm
Poids du produit	4,84 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No préférence
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Tension admissible	200...250 V
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	22000 VA
Fréquence du réseau	47...63 Hz

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	6 CEI 60320 C19
---------------------------------	-----------------

Conformité

Certifications du produit	CE GOST VDE
---------------------------	-------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
--	------------

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	24,1 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	55,9 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	50,2 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	6,965 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans plomb	Oui
------------	-----

Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
--	----------------------------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------