

10GbE Fiber Ethernet Media Converter voor 1/2.5/5/10Gbps Network - NBASE-T SFP naar RJ45 - Multigigabit Singlemode/Multimode Glasvezel naar Koper Ethernet Network Bridge

Productcode: MCM10GSFP

Deze Ethernet glasvezel mediaconverter biedt een eenvoudige, voordelige manier om uw netwerk via glasvezel te verlengen, met de door u gewenste SFP+. De converter verandert een koperen RJ45 Ethernet-verbinding in 10 gigabit glasvezel om uw netwerk over grotere afstanden te verlengen of werkstations op switches aan te sluiten.

De RJ45 naar glasvezel mediaconverter is een voordelige manier om uw Ethernet-netwerk via een glasvezel backbone op verder gelegen apparaten aan te sluiten. De converter heeft een open SFP+ sleuf die de MSA-conforme 10 gigabit SFP+ ondersteunt die het best bij uw glasvezelverbindingsconfiguratie (single-mode/multi-mode) en afstandseisen past.

De 10Gb glasvezel mediaconverter ondersteunt auto-negotiation en biedt veelzijdige aansluitmogelijkheden op bestaande netwerken en apparaten, waardoor u het gebruik en de prestatie van verouderde apparatuur kunt maximaliseren.

- 10GBASE-ER
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-LW
- 10GBASE-EW
- 10GBASE-R
- 10GBASE-SR
- 10GBASE-SW
- 10GBASE-T

De onbeheerde glasvezel mediaconverter heeft een standalone design met eenvoudige en snelle plug & play-installatie.

Overwin de afstandsbeperkingen van traditionele netwerkkabels met StarTech.com glasvezel mediaconverters. Onze converters verbinden verschillende typen netwerkkabels en helpen u bij de verlenging van netwerken tussen gebouwen en over langere afstanden. Wij kunnen u helpen of u nu uw netwerk 550 m of 40 km moet verlengen.

De MCM10GSFP Ethernet glasvezel mediaconverter wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange meertalige technische ondersteuning van StarTech.com in Noord-Amerika.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Universiteitsterreinen
- Bedrijven
- Overheidsinstellingen
- Stadiums
- Plaatsen waar netwerktoegang noodzakelijk is

Eigenschappen

- GLASVEZEL ETHERNET MEDIA CONVERTER: Verlengt en converteert 10 Gbps glasvezel naar RJ45 koper; ondersteunt multi-mode & single-mode glasvezel verbindingen en vele verschillende glasvezelprotocollen afhankelijk van de gebruikte SFP+ module
- OP AFSTAND TE BEDIENEN: Plug & play voor koper naar glasvezel of glasvezel naar koper Ethernet netwerkconversie met open SFP+ sleuf voor elke MSA-conforme SFP+ module; kan door niet-technisch personeel worden bediend
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 1/2,5/5/10 Gbps | 10GBASE-T & NBASE-T | 850 nm | 550 m | niet-beheerd | LFP | 802.11ax | WIFI 6 | SMF & MMF | SC (Full Duplex) | RJ45 | monteerbaar | incl. voedingsadapter | open SFP+
- BETROUWBAAR EN DUURZAAM DESIGN: Externe stalen behuizing met ESD overspanningsbeveiliging; bescherming tegen contact- en luchtontlading. MTBF-classificatie: meer dan 38.400 uur
- GETEST EN BEWEZEN: Deze multigigabit mediaconverter heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning van StarTech.com zodat alle tijdzones worden ondersteund.

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
PoE	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER

IEEE 802.3ae 10GBASE-EW

IEEE 802.3ae 10GBASE-R

IEEE 802.3ae 10GBASE-SW

IEEE 802.3ae 10GBASE-LW

Prestaties

Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
Glasvezelmodus	Full-Duplex
Beheer op afstand mogelijk	Nee
Compatibele netwerken	10 Gbps
Auto-Negotiation	Ja
Auto MDIX	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
MTBF	38.400 uur

Connector(en)

Connector A	RJ-45
Connector B	SFP+

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
	Verbinding

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsstroom	2.5A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°C)

Opslagtemperatuur -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)

Vochtigheid 10% ~ 90%

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Aluminium

Lengte product 4.8 in [12.2 cm]

Breedte product 3.1 in [80.0 mm]

Hoogte product 1.2 in [30.0 mm]

Gewicht product 9.7 oz [274.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.1 in [20.7 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.5 in [38.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 12.4 oz [350.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd Glasvezel Converter

universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.